CATALOGO GENERALE CASSETTE PUCCI 2022

CATALOGO GENERALE CASSETTE PUCCI®

MARCHIO STORICO

stile e tecnologia italiani

2022

STAMPATO SU CARTA 100% RICICLATA



PUCCI®

MARCHIO STORICO



Pucci è ufficialmente Marchio Storico
di Interesse Nazionale.
Non è un punto d'arrivo,
anche se la soddisfazione è grande,
ma un nuovo punto di partenza
in un momento cruciale del nostro Paese.

PUCCI®



Una bimba che gioca,
la sua pallina cade nel lavabo
e blocca lo scarico dell'acqua...
È il 1948, e da una piccola idea
parte la lunga storia della Pucci.
L'Italia stava uscendo
da tempi difficili ma era ricca
di entusiasmo e di energia.
In quella fase le idee nuove
attecchivano nella tradizione
dei mestieri. Fu così che nacque
la prima cassetta per WC a incasso,
"una Pucci".
Dorino Marabese, il fondatore
capace di trasformare nuove
esigenze in prodotti vincenti,
ebbe un'intuizione: usare
una pallina per regolare
lo scarico d'acqua della cassetta.
La prima incasso fu la prima,
grande innovazione Pucci,
una cassetta in rame che era nuova nel materiale e nel meccanismo di funzionamento.
Ancora oggi Pucci propone
la versione rinnovata di quella
cassetta fondamentale,
oltre a tutti gli altri prodotti
innovativi che caratterizzano
l'azienda e ai ricambi originali,
sempre disponibili per tutti
i prodotti.



Una storia tutta Italiana

PUCCI HA CONTRIBUITO A CAMBIARE IL BAGNO DAL 1948

I tempi cambiano, e Pucci cambia il bagno. L'uomo si adatta al mutamento ed è protagonista delle abitudini e dei prodotti che si evolvono. Chi avrebbe detto che avremmo azionato i nostri dispositivi quotidiani con un semplice "tocco"? Pucci promuove la sostenibilità, come confermato dal che premia eco® MATIC.

2019 Green Innovation Award

In questi tempi nei quali il contatto umano è diventato problematico, come anche la condivisione di alcuni luoghi e dispositivi, l'innovazione Made in Pucci fa un altro passo avanti sulla strada di una cassetta ancora più intelligente: Sara Tronic dotata di app e programmabile tramite smartphone.



PROTAGONISTI NEGLI AP

1950



Politica dei brevetti significa investire in ricerca e innovazione, immaginare prodotti che diventeranno di uso comune. Pucci ha inventato e brevettato all'inizio degli anni '50 la prima cassetta a incasso, un vero punto di svolta nella storia del prodotto.

BREVETTO ITALIA
5 OTTOBRE 1956

BREVETTO FRANCIA
30 APRILE 1954

BREVETTO SVIZZERA
7 MAGGIO1954

BREVETTO SPAGNA
30 GIUGNO 1956

BREVETTO GRECIA
13 MAGGIO 1957

PUNTAMENTI FIERISTICI

2018



La cassetta a incasso Pucci,
innovativa nella struttura e nei materiali,
venne presentata alla Fiera di Milano
del 1950 ed è stata fonte d'ispirazione per
tutti gli altri produttori.
Così come la cassetta **eco**® a doppio tasto,
altro brevetto Pucci, la prima a consentire
il risparmio dell'acqua all'inizio dei '90.
Con i suoi brevetti, Pucci ha fatto
la storia della cassetta e del bagno moderno!

Quando ricarica, non si sente. Quando c'è, non si v
La cassetta Pucci è così, fa il suo lavoro gi
La qualità Pucci di cui non

cassetta incasso solo 14 db (-30%)

di intensità sonora in fase di ricarica, la più silenziosa! È nettamente al di sotto della soglia pari a 20 db






Il silenzio delle
Il piacere del

Acoustic characteristics in

		3 bar		5 bar	
	Sample	flow rate[l/s]	Lap(dB(A)]	flow rate[l/s]	Lap[dB(A)]
Open	1	0,13	10,0	0,18	14,0
	2	0,14	11,0	0,17	14,0
	3	0,14	10,0	0,18	13,0
	AVERAGE	0,14	10,0	0,18	14,0

ede. Quando è installata, non ha bisogno di nulla.
orno dopo giorno, bene e silenziosamente.
vi abbiamo mai parlato.



cassetta esterna solo 16 db (-20%)

di intensità sonora
in fase di ricarica, la più silenziosa!
È nettamente al di sotto
della soglia pari a 20 db




cassette Pucci. vostro bagno.


accordance with EN ISO 3822

		3 bar		5 bar	
	Sample	flow rate[l/s]	Lap(dB(A)]	flow rate[l/s]	Lap[dB(A)]
Open	1	0,12	12,0	0,15	16,0
	2	0,12	12,0	0,15	16,0
	3	0,12	11,0	0,15	15,0
	AVERAGE	0,12	12,0	0,15	16,0

QUESTI TELAI SONO

1322490201
eco® RAPIDO® 9ℓ-4ℓ
anticondensa
Anti-condensation






LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

1323490201
eco® MODULO 9ℓ-4ℓ
anticondensa
Anti-condensation



*
1723490201
eco® 9ℓ-4ℓ
anticondensa
Anti-condensation





LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

APPLICABLE STANDARDS - Norme di riferimento
UNI EN 997 - WC pans and WC suites with integral trap

EUT nr:	1
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	PUCCI ECO 9ℓ- 4ℓ RAPIDO
Serial number:	1322490201
Accepitance code:	AC 020520 - 1
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Frame for suspended wc


EUT nr:	2
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	PUCCI ECO 9ℓ- 4ℓ MODULO
Serial number:	1323490201
Accepitance code:	AC 020520 - 2
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Complete frame ECO MODULE 9ℓ

TUTTI OMOLOGATI

23001002
Telaio bidet sospeso
con kit di montaggio

Suspended bidet frame
with assembly kit





LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

INTERNO ALLA PARETE, ESTERNO ALLA PARETE

RAPIDO E MODULO
I TELAI CHE RISOLVONO!

Nel nostro costante processo d'innovazione, sperimentiamo e mettiamo in atto le soluzioni tecnologiche più funzionali per facilitare l'installazione dei prodotti PUCCI in ogni tipo di contesto.
Tra le tante innovazioni tecniche che in anni recenti hanno riscosso il grande favore degli installatori ci sono sicuramente i sistemi RAPIDO e MODULO, conosciuti e apprezzati da tutti gli addetti ai lavori.

APPLICABLE STANDARDS - Norme di riferimento
UNI EN 14528 - Bidets functional requirements and test methods

EUT nr:	3
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	TELAIO BIDET SOSPESO
Serial number:	23001002
Accepitance code:	AC 020520 - 4
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Suspended bidet structure

Le placche PUCCI® solo *4,7 mm di spessore !




Dima di regolazione inclusa
in tutte le confezioni





80130910


La placca Pucci è ultra-sottile, solo 4,7 mm di spessore,
un complemento d'arredo elegante e funzionale
nella moderna stanza da bagno.
La serie 4,7 mm, che comprende le tipologie di design
ELLISSE, LINEA, TRATTO e SFIORO
è dotata dell'innovativo sistema di aggancio
diretto allo sportello, che rende l'installazione
ancora più veloce e precisa.


con sistema brevettato di aggancio diretto allo sportello


1


2



3


4


5



6


La gamma delle PLACCHE eco® 280x180 mm SOL




80130560 LINEA bianca

ELLISSE



80130550 bianca



80130552 cromata



80130559 satinata

CAMPI D'APPLICAZIONE

> **Per cassette incasso eco®**
> **Due pulsanti per risciacquo a due quantità**
> **Universali su tutti i modelli eco®**
> **Senza telaio di fissaggio**
> **Con aggancio diretto allo sportello**

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> **2 viti registro**
> **2 viti fissaggio placca**
> **1 dima di regolazione vitoni**

0 4,7 mm DI SPESSORE con aggancio diretto allo sportello

LINEA




80130561 nera



80130562 cromata




80130568 lamina inox




80130569 satinata


LINEA ACRILICO



80160560/C nera opaco
finitura 8881




80160560/C nera lucido
cromato-finitura 4881



80160560/C oro-finitura 4193

TRATTO



80130570 bianca




80130572 cromata




80130579 satinata

Le placche eco® PERSONALIZZABILI





80160560/C



nel colore prescelto
dall'utente
codificato all'interno
della gamma setacryl
sul sito
www.madreperlaspa.com


80160560/C
eco placca linea
acrilico colore






oppure prodotta
con l'immagine fornita
dall'utente con
pdf vettoriale

80160560/P
eco placca linea acrilico
pdf vettoriale



sempre in pdf
vettoriale fornito
dall'utente è possibile
realizzare a laser
la grafica e il marchio
scelti sia su base
bianca che cromata

80160560/L
eco placca linea bianca
disegno laser



80160562/L
eco placca linea cromata
disegno laser

280x180 mm con aggancio diretto allo sportello

PER ADATTARE LE PLACCHE
LINEA / TRATTO - eco®/ SARA / SFIORO®
SU PARETI INTONACATE DI SPESSORE INFERIORE ALLA TOLLERANZA MINIMA

LINEA eco®



80130560
80130561
80130562
80130568
80130569

LINEA SARA




80130660
80130661
80130662
80130668
80130669

SFIORO®



80140001
80140002
80140003


UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESSORE



80130598

Per placca LINEA eco®/SARA/SFIORO®
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm

TRATTO eco®




80130570
80130572
80130579

TRATTO SARA



80130670
80130672
80130679




80130599

Per placca TRATTO eco®/SARA
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DI PLACCHE eco®/ SARA CON MURATURA DI GRANDE SPESSORE

80130930 **n. 2+2 - viti registro e viti fissaggio placca prolungate 7 cm**



La gamma delle **PLACCHE SARA 280x180 mm SOL**



80130660 LINEA bianca

CAMPI D'APPLICAZIONE

> **Per cassette incasso** SARA
> **Un pulsante per risciacquo a una quantità anche a scarico parziale**
> **Universali su tutti i modelli** SARA
> **Senza telaio di fissaggio**
> **Con aggancio diretto allo sportello**

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> **1 vite registro**
> **2 viti fissaggio placca**
> **1 dima di regolazione vitoni**

O 4,7 mm DI SPESSORE con aggancio diretto allo sportello

LINEA




80130661 nera



80130662 cromata



80130668 lamina inox



80130669 satinata

TRATTO



80130670 bianca




80130672 cromata



80130679 satinata

La gamma delle **PLACCHE SFIORO® 28**



80140002 placca **SFIORO®** vetro verde

PUCCI® eco® SFIORO®
la placca che non si tocca



si sfiora!


SFIORO® funziona in perfetta sintonia
con la specifica cassetta **eco®**
permettendo la scelta dello scarico

9 / 4 litri
oppure
6 / 3 litri

per l'installazione su vasi wc a capacità ridotta



80140001 vetro bianco






80140003 vetro nero

0x180 mm con aggancio diretto allo sportello


CE EMC 2004 / 108 / CE

HAI INSTALLATO eco® 0 SARA DAL 2011 CON PLACCHE 280 x 180


PLACCHE eco®	PLACCHE SARA	PLACCHE eco®	PLACCHE SARA
			
80000510 80000520 80000530 80000540	80000610 80000620 80000630	80130550 80130560 80130570	80130660 80130670

PUOI TRASFORMARLE CON IL KIT PUCCI® eco® SFIORO®


80140091 placca vetro bianca
sportello con servomotore, batteria di scarico PUCCI® SFIORO®, * alimentatore, guaina e scatola da incasso



80140092 placca vetro verde
sportello con servomotore, batteria di scarico PUCCI® SFIORO®, * alimentatore, guaina e scatola da incasso



80140093 placca vetro nera
sportello con servomotore, batteria di scarico PUCCI® SFIORO®, * alimentatore, guaina e scatola da incasso



* L'alimentatore richiede collegamento alla rete 220 V

PLACCA SARA TR



80210720 placca SARA TRONIC

ONIC 280x180 mm

Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021 / A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019

APRI L'APP E INTERAGISCI CON SARA TRONIC

PUOI REGOLARE SIA LA DISTANZA CHE LO SCARICO CON UN SEMPLICE TOCCO

SARA TRONIC, la cassetta a impulso elettrico, programmabile tramite App. Con lo smartphone, decidete la distanza giusta da **0,50** a **1,50** metri.
Poi scegliete lo scarico giusto:
9 litri per uno scarico completo,
6 litri per risparmiare acqua,
4 litri per wc a scarico ridotto.

Anche su RAPIDO e MODULO.
La placca è fornita insieme alla cassetta.

CASSETTE PUCCI®
STILE E TECNOLOGIA ITALIANI

PLACCHE eco® MATIC 280x



80000720 acciaio inox antivandalo

2019

Green Innovation Award

in perfetta sintonia con
la specifica cassetta eco® MATIC

180 mm - PULSANTI COMANDO

CASSETTA eco® MATIC IDEALE PER BAGNI PER DISABILI.

Il pulsante di comando che si installa nella posizione più comoda e raggiungibile è particolarmente indicato per situazioni di utilizzo che richiedono un azionamento dello scarico con una forza minima - adatto quindi a tutte le età - agendo sul pulsante elettrico o sfiorando la placchetta.



80000800 bianca



80000802 cromata


PULSANTI COMANDO MATIC



80180001 pulsanti elettromeccanici
per risciacquo a due quantità 9-4 / 6-3 litri
resina bianca



80180002 pulsanti a sfioro
per risciacquo a due quantità 9-4 / 6-3 litri
resina bianca



80180003 pulsanti a sfioro
per risciacquo a due quantità 9-4 / 6-3 litri
vetro bianco

PLACCHE PNEU 280x180



80000712 cromata

funziona in perfetta sintonia con
la specifica cassetta **SARA PNEU**


mm - PULSANTI COMANDO



80000710 bianca



80000720 acciaio inox antivandalo



80000800 bianca



80000802 cromata

PULSANTI COMANDO PNEU



80009900 PULSANTE ESTERNO - bianco
80009902 - cromato



80009910 PULSANTE INCASSO - bianco
80009912 - cromato



80009920 PULSANTE ESTERNO
acciaio inox



80009925 PULSANTE INCASSO
acciaio inox

La gamma delle PLACCHE eco®- SARA 280x1



80170680 PLACCA SARA bianca

80170580 PLACCA eco® bianca

SARA



80170681 nera



80170682 cromata




80170689 satinata


eco®




80170581 nera




80170582 cromata




80170589 satinata



80180510 bianca



80180512 cromata



80180519 satinata

80 mm - SPESSORE 10 mm con telaio porta placca



eco®

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per cassette incasso eco®
> Due pulsanti per risciacquo a due quantità
> Universali su tutti i modelli eco®

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> 2 viti registro
> Distanziatore
> Telaio porta placca

SARA

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per cassette incasso SARA
> Un pulsante per risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Universali su tutti i modelli SARA

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> 1 vite registro
> Distanziatore
> Telaio porta placca



TELAIO PORTA PLACCA


PER ADATTARE LE PLACCHE eco®/ SARA CON TELAIO PORTA PLACCA SU PARETI INTONACATE DI SPESSORE FUORI TOLLERANZA MINIMA

UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESSORE



80180598 1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DI PLACCHE eco®/ SARA CON TELAIO PORTA PLACCA PER MURATURA DI GRANDE SPESSORE



80170930 n. 2+2 - serie viti inox fissaggio telaio porta placca distanziali, viti registro prolungate 7 cm

SIAMO RIMASTI IN POCHI, TRA LE
IN UNA CASSETTA COMPLETAMENT

Noi della Pucci crediamo nell'Italia e nelle sue capacità, nella tradizione e nell'innovazione. Oggi più che mai realizziamo cassette che sono al

100% Italiane

in ogni componente. Lo facciamo perché siamo convinti che la qualità dei nostri prodotti dipenda dall'attenzione prestata ai sistemi produttivi supportati da documentati controlli in ogni fase. Per noi Made in Italy è una risorsa d'eccellenza che ci permette di garantire ogni prodotto sotto ogni profilo: funzionalità, resistenza, ricambi, servizio, sostenibilità, etica del lavoro. Cassette Pucci, innovazione, tecnologia e design.

AZIENDE DEL SETTORE A CREDERE
E ITALIANA, IN OGNI COMPONENTE



CASSETTE 9*l*

La scelta delle cassette Pucci 9 litri
non è mai stata così ampia e completa.
Le esigenze domestiche sono
soddisfatte dalla classica SARA
nelle sue varie versioni.
Le cassette **eco**® fanno la loro parte
a vantaggio del risparmio idrico.
Le 9 litri sono disponibili anche nelle
versioni Montaggio RAPIDO e MODULO,
che permettono un' installazione
facile e veloce in ogni situazione.

> eco®
> eco® RAPIDO®
> eco® MODULO
> SARA
> SARA RAPIDO®
> SARA MODULO
> SARA PNEU
> SARA PNEU RAPIDO®
> SARA PNEU MODULO

PUCCI® eco® 9ℓ - 4ℓ

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / TWO PUSH




regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment
4 cm (+ 2 – 2 cm)
after installation

1315490001
eco® 9ℓ-4ℓ

***1315490201**
eco® 9ℓ-4ℓ
anticondensa
Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

-BUTTONS FLUSH TANK FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Two quantities water rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation

PUCCI® eco® 9ℓ - 4ℓ MONTAGGIO

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK




1322490201

eco® 9ℓ-4ℓ

anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

RAPIDO®

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a due quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Two quantities water rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Ø 90 mm snap collar for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 92-94

Sanitary stands to completion RAPIDO pag. 92-94

PUCCI® eco® 9ℓ-4ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC




1323490201
eco® 9ℓ-4ℓ
anticondensa


Anti-condensation

* **1723490201**
eco® 9ℓ-4ℓ anticondensa
Pareti leggere in cartongesso 8 cm

Anti-condensation
Light plasterboard walls 8 cm



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm



*

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospesi
> Risciacquo a due quantità

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Two quantities water rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli


Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

FEATURES AND EQUIPMENT


> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts


> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98




80130910


80130550
bianca-white



80130560
bianca-white


80130570
bianca-white

Caratteristiche e finiture vedi pagine 12-13
For features and finish see page 12-13


telaio - frame


80170580
bianca-white


80180510
bianca-white


Caratteristiche e finiture vedi pagina 26
For features and finish see page 26

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80005560	1	Sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130550	1	Placca eco ellisse bianca 4,7 mm spessore
80130560	1	Placca eco linea bianca 4,7 mm spessore
80130570	1	Placca eco tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130911	1	Sportello eco
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco-SARA
80170580	1	Placca eco bianca con telaio
80180510	1	Placca eco bianca con telaio

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80005560	1	Ball with small tie rod
80005570	1	Complete flush set with ball
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130550	1	eco ellisse cover plate white 4,7mm thickness
80130560	1	eco linea cover plate white 4,7mm thickness
80130570	1	eco tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130911	1	eco complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco-SARA bowl connection kit
80170580	1	eco white plate with frame
80180510	1	eco white plate with frame

PUCCI® SARA 9ℓ

PULSANTE ALTO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / HIGH SET PUSH -




regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment
4 cm (+ 2 – 2 cm)
after installation

1315000001
SARA 9ℓ

*** 1315000201**
SARA 9ℓ
anticondensa
Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** pre - determined rinsing configuration **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ** rinsing regulation range **6ℓ**

BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION


> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation


PUCCI® SARA 9ℓ MONTAGGIO RA

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK



1322000201
SARA 9ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** pre - determined rinsing configuration **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ** rinsing regulation range **6ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

PIDO®

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a parete ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Ø 90 mm snap collar for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 92-94

Sanitary stands to completion RAPIDO pag. 92-94


PUCCI® SARA 9ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC



1323000201
SARA 9ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** pre - determined rinsing configuration **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ** rinsing regulation range **6ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli


Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98





80130910



80130660
bianca-white



80130670
bianca-white

Caratteristiche e finiture vedi pagine 16-17
For features and finish see page 16-17



telaio - frame



80170680
bianca-white


Caratteristiche e finiture vedi pagina 27
For features and finish see page 27

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - cromato
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80001391	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - cromato
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco
80006260	1	Sfera con tirantino
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130660	1	Placca SARA linea bianca 4,7 mm spessore
80130670	1	Placca SARA tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130912	1	Sportello SARA
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7 cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc SARA - eco
80170680	1	Placca SARA bianca con telaio

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001331	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover chrome-plated
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80001391	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - chrome-plated
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006260	1	Ball with small tie rod
80006261	1	Complete ball set with rod
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130660	1	SARA linea cover plate white 4,7mm thickness
80130670	1	SARA tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130912	1	SARA complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	SARA- eco bowl connection kit
80170680	1	SARA white plate with frame

PUCCI® eco®-SARA

ACCESSORI / ACCESSORIES



80001330
n.1 morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco

no.1 Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover-white

80001331
cromato - chrome



80001360
n.5 rosoni eccentrici bianco

no.5 eccentric escutcheons white

80001361
cromato - chrome



80001385
n.1 riduzione Ø 50 x 40 mm per tubo di risciacquamento

no.1 Ø 50 x 40 mm reducer for fluh pipe



80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico OR 143 cannotto 22 cm bianco

no.1 eccentric escutcheon set OR 143-22 cm joint-white

80001391
cromato - chrome

80131370
n.5 cannotti 20 cm Ø 45 mm con OR 148 bianco

no.5 20 cm Ø 45 mm joints with OR 148-white






80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40- 45 mm con OR 143 e OR 148

no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F with OR 143 and OR 148

ULTERIORE SPOSTAMENTO DX/SX - ALTO/BASSO PER VASI MONTATI IN POSIZIONE DISASSATA
L/R - U/D FURTHER SHIFT FOR MISALIGNED BOWLS



80001550
n.1 cannotto prolungato eccentrico 24 cm con OR 143 bianco

no.1 24 cm eccentric extended joint with OR 143-white

80001551
cromato - chrome

80001450
n.5 cannotti prolungati eccentrici 24 cm con OR 143 bianco

no.5 24 cm eccentric extended joints with OR 143-white

80001451
cromato - chrome

TUTTI I CANNOTTI 8000... HANNO Ø 40mm / ALL THE JOINTS CODE 8000...HAVE Ø 40mm

80001370
n.5 cannotti 22 cm con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints with OR 143-white





80001440
n.5 cannotti prolungati 26 cm con OR 143 bianco

no.5 26 cm extended joints with OR 143-white

80001441
cromato - chrome

80001540
n.1 cannotto prolungato 26 cm con OR 143 bianco

no.1 26 cm extended joint with OR 143-white

80001541
cromato - chrome

80006560
n.1 tubo di risciacquamento 35x11cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco

no.1 35x11cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, 22 cm joint eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover-whit





80001470
n.5 cannotti prolungati 29 cm con OR 143 bianco

no.5 29 cm extended joints with OR 143-white

80001471
cromato - chrome

80001570
n.1 cannotto prolungato 29 cm con OR 143 bianco

no.1 29 cm extended joint with OR 143-white

80001571
cromato - chrome



80131386
n.1 manicotto aumento da Ø 40 a 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm

no.1 bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp



80133325
n.5 morsetti Ø 55-44 mm

no.5 Ø 55-44 mm clamps

RIDUTTORE DI PORTATA PER CASSETTE eco®/SARA
DISCHARGE REDUCER FOR eco®/ SARA TANKS



80006265
n.1+1 riduttori portata per sede estraibile Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm

no.1+1 discharge reducer for Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm pull-out seat

PUCCI® Accessori/Accessories

INCLUSI NELLA CONFEZIONE RAPIDO®/ MODULO
INCLUDED WITH RAPIDO / MODULO



20000901
n.1 serie bulloni

no.1 bolt set




20000902 (solo modulo)
n.1 riduzione
110 - 90 mm

no.1 110 - 90 mm
reduction

20001200
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm con guarnizione
e manicotto prolungato
con guarnizione-tappo
di protezione

no.1 Ø 90 mm PE
flush curve
with gasket-extended
sleeve with gasket and
protection cap





80006490
n.1 tubo 23 x 25 cm

no.1 23 x 25 cm pipe

20001201
Curva di scarico in PE
Ø 90 mm Rapido/Modulo

RAPIDO/MODULO Ø 90 mm
PE flush curve

20001202
Manicotto di allacciamento
Rapido/Modulo

RAPIDO/MODULO
Connecting sleeve



80131387
n.1 manicotto aumento
Ø 40-45 mm OR 143
e morsetto in gomma
Ø 60-45 mm

no.1 kit with rubber pipe
expansion sleeve Ø 40-45 mm
with OR 143 and Ø 60-45 mm clamp

PER SPECIFICHE NECESSITÀ DI INSTALLAZIONE
FOR SPECIFIC INSTALLATION NEEDS



22001010
n.1 kit allacciamento sistema di aspirazione:
- riduzione Ø 50-40 mm
- curva 90° Ø 40-40 mm
- raccordo a Y Ø 40 mm M/F

no.1 connecting kit suction system:
- reducer Ø 50-40 mm
- 90°curve Ø 40-40 mm
- Y Ø 40 mm M/F connector



20001110
n.1 spostamento eccentrico per braga 110 mm

no.1 eccentric adapter for Ø 110 mm discharge manifold



80137489
n.5 tamponi in gomma Ø 60 x 45 mm

no.5 Ø 60 x 45 mm rubber plugs



80006489
n.5 tamponi in gomma Ø 60 x 40 mm

no.5 Ø 60 x 40 mm rubber plugs

80001370
n.5 cannotti 22 cm con OR 143 bianco

no.5 22 cm joints with OR 143-white




80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40-45 mm con OR 143 e OR 148

no. 5 Ø 40-45 mm sleeves F/F with OR 143 and OR 148



PUCCI® SARA 9ℓ PNEU


PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / PNEU



015010031
SARA 9ℓ PNEU

*** 015010231**
SARA 9ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** pre - determined rinsing configuration **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ** rinsing regulation range **6ℓ**

MATIC PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto d'arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm per tubo di risciacquamento commerciale
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

A completamento installazione:
tubo pag. 58
pulsanti pneu pag. 58 - 59
placche pag. 59

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing


FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting generator
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation

To complete installation:
pipe page 58
pneu push-buttons page 58 - 59
cover plates page 59


PUCCI® SARA 9ℓ PNEU

PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC SOSPESO / PNEUMATIC



1322000231
SARA 9ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** pre - determined rinsing configuration **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ** rinsing regulation range **6ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

MONTAGGIO RAPIDO®

PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

A completamento installazione:
pulsanti pneu pag. 58 - 59/placche pag. 59

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO
pag. 92-94

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting unit
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Twitching flush curve Ø 90 mm collar
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

To complete installation: pneu push-buttons
page 58 - 59/cover plates page 59

Sanitary stands to completion RAPIDO
pag. 92-94


PUCCI® SARA 9ℓ PNEU

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC



1323010231
SARA 9ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**	pressione dinamica **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C**	temperatura massima dell'acqua **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ**	impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ**
campo di regolazione risciacquo **6ℓ**	campo di regolazione risciacquo **6ℓ**

MODULO

PUCCI

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo totale a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting unit
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

A completamento installazione:
pulsanti pneu pag. 58 - 59/placche pag. 59


Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

To complete installation: pneu push-buttons page 58 - 59/cover plates page 59

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98

PUCCI® PNEU

TUBO, PULSANTI E PLACCHE A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE / PIPE, PUSH-BUTTONS AND



80006466
n.1 tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo regolabile in altezza (+2-2 cm)cannotto 29 cm rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco

no.1 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)with lining and cap 29 cm joint eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white

80009900
n.1 pulsante PNEU a parete per montaggio esterno bianco

no.1 PNEU push-botton for external wall mounting-white


80009902
cromato - chrome





80131386
n.1 manicotto aumento Ø 40-45 mm OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm


no.1 bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp





80133325
n.5 morsetti Ø 55-44 mm

no.5 Ø 55-44 mm clamps



80001550
n.1 cannotto prolungato eccentrico 24 cm con OR 143 bianco

no.1 24 cm eccentric extended joint with OR 143-white

COVER PLATES TO COMPLETE THE INSTALLMENT

80009910
n.1 pulsante PNEU
a parete per montaggio
a incasso bianco

no.1 PNEU push-botton
for external wall
mounting-white

80009912
cromato - chrome



80009920
n.1 pulsante PNEU
a pedale per montaggio
esterno a pavimento
o a parete con placca
in acciaio inossidabile

no.1 foot operated
PNEU push-botton
for external wall
or floor mounting
with stainless steel plate



80009925
n.1 pulsante PNEU
per montaggio
incasso a parete
con placca in acciaio
inossidabile

no.1 foot operated
PNEU push-botton
for built-in wall
mounting
with stainless steel plate





80000710
bianca - white
80000712
cromata - chrome




80000720
acciaio antivandalo
anti-tampering stainless steel



80000800
bianca - white
80000802
cromata - chrome

PUCCI® SARA PNEU

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS



80000710
bianca - white
80000712
cromata - chrome

80000720
acciaio antivandalo
anti-tampering
stainless steel

80000800
bianca - white
80000802
cromata - chrome

Codice	Pezzi	Descrizione
80000201	1	Telaio porta placca
80000213	1	Sportello PNEU - MATIC
80000710	1	Placca bianca
80000712	1	Placca cromata
80000720	1	Placca acciaio INOX - antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001385	1	Riduzione Ø 50-40 mm per tubo di risciacquamento
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006466 *	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza(+2-2 cm), cannotto 29 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizione 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009953	5	Guarnizioni semi sfera e guarnizioni antifrizione
80009969	1	Supporto a cannocchiale
80009970	1	Gruppo sollevamento sfera

Code	Pcs	Description
80000201	1	Plate support frame
80000213	1	PNEU - MATIC inspection door
80000710	1	Cover plate - white
80000712	1	Cover plate - chrome
80000720	1	Anti-tampering stainless steel plate
80000800	1	White plate with frame
80000802	1	Chrome plate with frame
80001385	1	Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe
80006010	5	Ball guide frames
80006281	10	M5 frame screws
80006466 *	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 29 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	10x5 mm plungers with gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009953	5	Half-sphere and anti-friction gaskets
80009969	1	Telescopic stand
80009970	1	Ball lifting set

* Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile / For an easier installation, use the adjustable pipe

FUNZIONALITÀ ELETTRONICHE

SARA TRONIC, l'avanguardia: è la prima programmabile da smartphone grazie alla specifica app. eco® MATIC, la super green premiata per il connubio tra tecnologia ed eco-sostenibilità. SFIORO®, fatta di luce e design, la cassetta che si comanda sfiorando i sensori. Sono le 3 cassette Pucci più "speciali" di tutte, e rappresentano l'innovazione digitale, la sostenibilità ambientale e l'eleganza messi al servizio degli utenti, al centro della moderna stanza da bagno.

> SARA TRONIC
> SARA TRONIC RAPIDO®
> SARA TRONIC MODULO
> eco® MATIC
> eco® MATIC RAPIDO®
> eco® MATIC MODULO
> eco® SFIORO®
> eco® SFIORO® RAPIDO®
> eco® SFIORO® MODULO

PUCCI® SARA TRONIC

IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC




regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2- 2 cm) after installation

2115000201

SARA TRONIC 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
massima sicurezza
antivandalo - anticondensa

Vandal proof
maximum safety
anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
campo di regolazione risciacquo **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ** rinsing regulation range **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9ℓ**
distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m user detection distance from 0.5 to 1.5 metres
impostazione predefinita 0,80 m preordained setting 0.8 metres
inclinazione sensore per vaso normale sensor incline for normal bowls

SCARICA SUBITO L'APP
DOWNLOAD THE APP FIRST

9ℓ - 6ℓ - 4ℓ

PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

PUCCI

CE

Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021 / A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo regolabile 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
> Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Adjustable rinsing 9litres 6 litres 4 litres
> User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
> Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m

FEATURES AND EQUIPMENT


> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
> Inspection door with servomotor and board with bluetooth
> Frontal servocontrol with two quntities rinsing
> Water connection from above misalinied on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank vastening screws
> 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, convers and cap for rinsing pipe ajustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m

PUCCI® SARA TRONIC

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK

Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021 / A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019


Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019



2122000201

SARA TRONIC 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
campo di regolazione risciacquo **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ** rinsing regulation range **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9ℓ**
distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m user detection distance from 0.5 to 1.5 metres
impostazione predefinita 0,80 m preordained setting 0.8 metres
inclinazione sensore per vaso normale sensor incline for normal bowls

SCARICA SUBITO L'APP
DOWNLOAD THE APP FIRST

9ℓ - 6ℓ - 4ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PUCCI

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo regolabile 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
> Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
> Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m

> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 92-94

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing
> Adjustable rinsing 9litres 6 litres 4 litres
> User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
> Inspection door with servomotor and board with bluetooth
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m

> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Snap collar Ø 90 mm for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion RAPIDO pag. 92-94

PUCCI® SARA TRONIC

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC

Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021 / A11:2020 ed EN 55014-2:202 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019


Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/ A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/ A13:2017 / A14:2019



2123000201

SARA TRONIC 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
campo di regolazione risciacquo **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ** rinsing regulation range **9ℓ / 6ℓ / 4ℓ**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9ℓ**
distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m user detection distance from 0.5 to 1.5 metres
impostazione predefinita 0,80 m preordained setting 0.8 metres
inclinazione sensore per vaso normale sensor incline for normal bowls

9ℓ - 6ℓ - 4ℓ MODULO

PUCCI

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo regolabile 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
> Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
> Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m
> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Adjustable rinsing 9litres 6 litres 4 litres
> User detection distance from 0.5 to 1.5 metres


FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
> Vandal proof locking screws supplied with wrench
> Inspection door with servomotor and board with bluetooth
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m
> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98

PUCCI® SARA TRONIC

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS





80210720
acciaio antivandalo
anti-tampering
stainless steel

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2"con supporto
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza(+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80210012	1	Sportello con scheda Bluetooth e servomotore
80210720	1	Placca acciaio antivandalo con sensore IR, viti antisvitamento con chiave a corredo

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80210012	1	Inspection door with servomotor and board with Bluetooth
80210720	1	Stainless steel cover plate with IR sensor, vandal proof locking screws supplied with wrench

PUCCI® eco® MATIC 9ℓ-

IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC

CE EMC 2014/30/UE



regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)


rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2 - 2 cm) after installation

2019 Green Innovation Award

1815490201

eco® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

4ℓ / 6ℓ - 3ℓ

PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m
> Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m

FIELDS OF APPLICATION

> For brick wall
> For floor-mounted bowl
> Two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT


> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Frontal servocontrol with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> 220 VAC-12 VDC power supply with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m
> Recessed box 503 and sheath 1,5 m

PUCCI® eco® MATIC 9ℓ-

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK


CE EMC 2014/30/UE



1822490201

eco® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

- 4ℓ / 6ℓ - 3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PUCCI

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a due quantità 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For floor-mounted bowl
> Two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 25 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m
> Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m

> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Frontal servocontrol with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 25 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner part

> 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m
> Recessed box 503 and sheath 1,5 m

> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Snap collar Ø 90 mm for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short pipe for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 92-94

Sanitary stands to completion RAPIDO pag. 92-94

PUCCI® eco® MATIC 9ℓ-

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC


CE EMC 2014/30/UE



1823490201

eco® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

4ℓ / 6ℓ - 3ℓ MODULO

PUCCI

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo a due quantità 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m
> Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Frontal servocontrol with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m
> Recessed box 503 and sheath 1,5 m

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110 - 90 mm reduction collar
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98

PUCCI® eco® MATIC

PULSANTI E PLACCHE A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE / PUSH-BUTTONS AND COV



80000720
Placca in acciaio antivandalo
Plate stainless steel
anti-tempering

2019 Green Innovation Award

in perfetta sintonia con
la specifica cassetta eco® MATIC

ER PLATES TO COMPLETE THE INSTALLMENT



80000800
Placca bianca
Plate white



80000802
Placca cromata
Plate chrome



80180001
Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓ a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca

White resin wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓ with connecting cable



80180002
Pulsanti a sfioro per risciacquo a 2 quantità 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓa parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca

White resin wall mounted recessed touch buttons for two quantities rinsing 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓ with connecting cable




80180003
Pulsanti a sfioro per risciacquo a 2 quantità 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓ a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - vetro bianco

White glass wall mounted recessed touch buttons for two quantities rinsing 9ℓ / 4ℓ - 6ℓ / 3ℓ with connecting cable

PUCCI® eCO® MATIC

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS





80000720
acciaio antivandalo
anti-tampering
stainless steel



80000800
bianca - white



80000802
cromata - chrome

80000720	1	Placca acciaio INOX antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza(+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco-SARA
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa
80180012	1	Sportello con servomotore e scheda
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore

80000720	1	Anti-tampering stainless steel plate
80000800	1	White plate with frame
80000802	1	Chrome plate with frame
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco-SARA bowl connection kit
80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80180012	1	Inspection door with servocontrol and card
80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector

PUCCI® eco® SFIORO®

PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR




regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2 - 2 cm) after installation

CE EMC 2004/108/CE

1415490201

eco® SFIORO® 9ℓ - 4ℓ / 6ℓ - 3ℓ
anticondensa
Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

9ℓ- 4ℓ / 6ℓ- 3ℓ

MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ- 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

> For brick wall
> For floor-mounted bowl
> Two quantities rinsing 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ- 3ℓ


FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Frontal servocontrol with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> 220 VAC-12 VDC power supply with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m

PUCCI® eco® SFIORO®


PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK

CE EMC 2004/108/CE



1422490201

eco® SFIORO® 9ℓ - 4ℓ / 6ℓ - 3ℓ
anticondensa
Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

9ℓ- 4ℓ / 6ℓ- 3ℓ MONTAGGIO RAPIDO

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a due quantità 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ - 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
> Scatola incasso e guaina 3 m

> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 92-94

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Two quantities rinsing 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ- 3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Frontal servocontrol with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
> Recessed box and sheath 3 m

> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Snap collar Ø 90 mm for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short pipe for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion RAPIDO pag. 92-94

PUCCI® eco® SFIORO®

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC


CE EMC 2004/108/CE



1423490201

eco® SFIORO® 9ℓ - 4ℓ / 6ℓ - 3ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ** long - rinsing regulation range **9-6ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ** short - rinsing regulation range **4-3ℓ**

9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ MODULO

PUCCI

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- Pareti leggere in cartongesso
- Per wc sospeso
- Risciacquo a due quantità 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ- 3ℓ

FIELDS OF APPLICATION

- Partial or total height front wall fixing
- Light plasterboard walls
- For wall mounted bowl
- Two quantities rinsing 9ℓ- 4ℓ o 6ℓ- 3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- Isolata contro la condensa
- Rete portaintonaco premontata
- Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- Confezione lubrificante per guarnizioni
- Protezione per sportello e particolari interni
- Alimentatore 220 VAC-12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- Scatola incasso e guaina 3 m
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT


- Polyethylene tank 8 cm total thickness
- Anti-condensation
- Plaster holder pre-built mesh
- Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- Water connection from above misaligned on the left
- 1/2" stop cock with support
- 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- Ø 60-40 mm rubber plug
- From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- Gasket lubricant package
- Foam protection for door and inner parts
- 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- Recessed box and sheath 3 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110 - 90 mm reduction collar
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento MODULO 9 pag. 96-98

Sanitary stands to completion MODULO 9 pag. 96-98

PUCCI® eCO® SFIORO®

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS



80130910

80140001
vetro bianco - white glass
80140002
vetro verde - green glass
80140003
vetro nero - black glass

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza(+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130930	2+2	Serie viti registro M8 prolungate 7cm
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco SFIORO
80140001	1	Placca SFIORO eco vetro bianco
80140002	1	Placca SFIORO eco vetro verde
80140003	1	Placca SFIORO eco vetro nero
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa
80140012	1	Sportello con servomotore
80140013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80140091	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca bianca sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina - scatola da incasso
80140092	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca verde sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina-scatola da incasso
80140093	1	Kit PUCCI eco SFIORO: placca nera sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore-guaina-scatola da incasso


Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130910	1	Assembly template for cover plate screws
80130930	2+2	M8 7 cm extended adjustment screws set
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with pipe expansion sleeve Ø 40-45 mm with OR 143 and clamp Ø 55-44 mm
80136110	1	eco SFIORO bowl connection kit
80140001	1	White glass SFIORO eco plate
80140002	1	Green glass SFIORO eco plate
80140003	1	Black glass SFIORO eco plate
80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80140012	1	Door with servomotor
80140013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80140091	1	eco SFIORO PUCCI Kit: white plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140092	1	eco SFIORO PUCCI Kit: green plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140093	1	eco SFIORO PUCCIi Kit: black plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case

TELAI

I telai RAPIDO e MODULO, omologati e garantiti secondo i più elevati standard, sono funzionalissimi sostegni per sanitari a completamento delle cassette Pucci 9 litri. Ultra robusti e versatili, si installano agevolmente in ogni parete in muratura o cartongesso. Inglobano la tecnologia e la qualità tipiche di Pucci. Sono disponibili per bidet e lavabo sospesi, possono essere utilizzati con ottimi risultati in ogni tipo di bagno e sono comprensivi di kit di montaggio.


1

> telai universali
> telai RAPIDO® 9 ℓ
> telai MODULO 9 ℓ



20001002
Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso


Universal zinc-plated frame for suspended bidet





20001003
Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso


Universal zinc-plated frame for suspended washbasin





20001004
Telaio universale tipo componibile in profilato zincato per vaso e bidet sospesi

Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet



CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

20001002

> Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso
> Zanche di fissaggio
> Piedi regolabili da 0 a 80 mm
> Interasse fori fissaggio sanitario 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico
> 3 collari regolabili max 80 mm in altezza
> Collari laterali
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001003

> Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso
> Zanche di fissaggio
> Piedi regolabili da 0 a 80 mm
> Interasse fori fissaggio sanitario 280 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio per l'alimentazione
> Collare di fissaggio per lo scarico
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001004

> Telaio universale componibile in profilato zincato per vaso o bidet sospesi
> 2 traversi regolabili 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls

FEATURES AND EQUIPMENT

20001002

> Universal zinc-plated frame for suspended bidet
> Fixing anchors
> Adjustable feet from 0 to 80 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> 3 adjustable collars maximum height 80 mm
> Side collars
> 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

20001003

> Universal zinc-plated frame for suspended washbasin
> Fixing anchors
> Adjustable feet from 0 to 80 mm
> Distance between bowl fitting holes 280 mm
> 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

20001004


> Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet
> 2 adjustable 180 x 230 frame crosses
> 2 M12 threaded rods with WC/bidet fixing nuts
> 2 washers with eccentric short joint for WC/bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials

22001005

Telaio bidet-lavabo sospeso con kit di montaggio

Suspended bidet-washbasin frame with assembly kit






22000903

Coppia piedi zincati per RAPIDO®

Zinc-plated pair of feet for RAPIDO®





COMPLETION RAPIDO®

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per lavabo / bidet sospeso

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For suspended washbasin / bidet

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

22001005

> Telaio universale in profilato zincato per bidet / lavabo sospesi
> Interasse fori fissaggio sanitario 130/180/230/280 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per scarico
> Collari regolabili max 80 mm in altezza
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

22000903

> Coppia piedi per RAPIDO®
> Profilato zincato 30 x 15 mm
> Piedi regolabili da 0 a 200 mm con bulloni di fissaggio


FEATURES AND EQUIPMENT

22001005


> Universal zinc-plated frame for suspended bidet / washbasin
> Washbasin/bidet fixing holes interaxis distance 130/180/230/280 mm
> 2 M12 threaded rods with washbasin/bidet fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> Adjustable collars max height 80 mm
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin/bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

22000903

> Pair of feet for RAPIDO®
> 30 x 15 mm zinc-coated profile
> Adjustable feet from 0 to 200 mm with fixing bolts



23001002
Telaio bidet sospeso con kit di montaggio
Suspended bidet frame with assembly kit



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

MODULO

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per bidet sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio sanitario 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio bidet
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 25 mm
> 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 32 mm
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm
> Fissaggio regolabile in altezza per curva tecnica
> Fissaggio regolabile in altezza e larghezza per rubinetti
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For suspended bidet


FEATURES AND EQUIPMENT

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> 2 acoustically isolated Ø 25 mm fixing collars for water supply
> 2 acoustically isolated Ø 32 mm fixing collars for water supply
> Acoustically isolated Ø 48 mm fixing collar for flushing
> Height adjustable fixing for technical curve
> Height and width adjustable fixing for taps
> 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs



23001003
Telaio lavabo sospeso con kit di montaggio

Suspended washbasin frame with assembly kit



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

MODULO

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per lavabi sospesi

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For suspended washbasin

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Staffa portante sanitario regolabile in altezza
> Interasse fori di fissaggio sanitario da 100 a 390 mm
> Staffa portante alimentazione e scarico, regolabile in altezza
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio lavabo
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> 2 gomiti da 1/2" per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm regolabile in altezza
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Height adjustable sanitary supporting clamp
> Distance between bowl fitting holes 100 and 390 mm
> Height adjustable bearing bracket for water supply and flushing
> 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> 2 1/2" elbows for water supply
> Acoustically isolated and height adjustable Ø 48 fixing collar for flushing
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

> eco®
> eco® RAPIDO®
> eco® MODULO
> SARA
> SARA RAPIDO®
> SARA MODULO
> SARA PNEU
> SARA PNEU RAPIDO®
> SARA PNEU MODULO

CASSETTE 6*l*

Oggi che il risparmio dell'acqua
è una scelta obbligata,
Pucci diversifica e amplia ancora
di più la proposta.
Oltre alle "classiche" cassette 9-4 litri,
la scelta diventa completa anche
nell'ambito delle cassette 6-3 litri.
Tutti i modelli, tradizionali o innovativi,
e le cassette per locali pubblici,
sono disponibili anche nella
versione 6-3 litri.

CONSIGLIATE PER L'INSTALLAZIONE SU VASI WC CON CAPACITÀ DI SCARICO RIDOTTA

PUCCI® eco® 6ℓ-3ℓ

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / TWO




regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2 – 2 cm) after installation

1315360001
eco® 6ℓ-3ℓ

***1315360201**
eco® 6ℓ-3ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **6-3ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **6-4ℓ** long - rinsing regulation range **6-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **3-2.5 -2ℓ** short - rinsing regulation range **3-2.5 -2ℓ**

PUSH-BUTTONS FLUSH TANK FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation

PUCCI® eco® 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK




1322360201

eco® 6ℓ-3ℓ

anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **6-3ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **6-4ℓ** long - rinsing regulation range **6-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **3-2.5 -2ℓ** short - rinsing regulation range **3-2.5 -2ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

RAPIDO®

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 134-136

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Ø 90 mm snap collar for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion RAPIDO page 134-136

PUCCI® eco® 6ℓ-3ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC




1323360201
eco® 6ℓ-3ℓ
anticondensa

Anti-condensation

* **1723360201**
eco® 6ℓ-3ℓ anticondensa
Pareti leggere in cartongesso 8 cm

Anti-condensation
Light plasterboard walls 8 cm



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm



*

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **6-3ℓ**
campo di regolazione risciacquo lungo **6-4ℓ** long - rinsing regulation range **6-4ℓ**
campo di regolazione risciacquo breve **3-2.5-2ℓ** short - rinsing regulation range **3-2.5-2ℓ**

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospesi
> Risciacquo a due quantità

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Two quantities water rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a due quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli


FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front control with two quantities rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento MODULO 6 pag. 138-140

Sanitary stands to completion MODULO 6 page 138-140



80130910

80130550
bianca-white

80130560
bianca-white

80130570
bianca-white

Caratteristiche e finiture vedi pagine 12-13
For features and finish see page 12-13

telaio - frame

80170580
bianca-white

80180510
bianca-white

Caratteristiche e finiture vedi pagina 26
For features and finish see page 26

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80005560	1	Sfera con tirantino
80005670	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130550	1	Placca eco ellisse bianca 4,7 mm spessore
80130560	1	Placca eco linea bianca 4,7 mm spessore
80130570	1	Placca eco tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130911	1	Sportello eco
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco-SARA
80170580	1	Placca eco bianca con telaio
80180510	1	Placca eco bianca con telaio

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80005560	1	Ball with small tie rod
80005670	1	Complete flush set with ball
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130550	1	eco ellisse cover plate white 4,7mm thickness
80130560	1	eco linea cover plate white 4,7mm thickness
80130570	1	eco tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130911	1	eco complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco-SARA bowl connection kit
80170580	1	eco white plate with frame
80180510	1	eco white plate with frame

PUCCI® SARA 6ℓ

PULSANTE ALTO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / HIGH SET PUSH




regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)

rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2 – 2 cm) after installation

1315060001
SARA 6ℓ

*** 1315060201**
SARA 6ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**

-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
> Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
> Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
> Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
> Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
> Eccentric escutcheon and 22 cm joint
> Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
> From Ø 40 to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation


PUCCI® SARA 6ℓ MONTAGGIO RA

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK



1322060201
SARA 6ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

PIDO®

WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M 12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Ø 90 mm snap collar for flush curve
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve Ø with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 134-136

Sanitary stands to completion RAPIDO page 134-136


PUCCI® SARA 6ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONI DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC



1323060201
SARA 6ℓ
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

Sostegni sanitari a completamento MODULO 6 pag. 138-140

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

Sanitary stands to completion MODULO 6 page 138-140



80130910



80130660
bianca-white



80130670
bianca-white

Caratteristiche e finiture vedi pagine 16-17
For features and finish see page 16-17



telaio - frame



80170680
bianca-white


Caratteristiche e finiture vedi pagina 27
For features and finish see page 27

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - cromato
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80001391	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - cromato
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA-eco
80006260	1	Sfera con tirantino
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80006661	1	Gruppo completo sfera con astina
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130660	1	Placca SARA linea bianca 4,7 mm spessore
80130670	1	Placca SARA tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130912	1	Sportello SARA
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7 cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc SARA-eco
80170680	1	Placca SARA bianca con telaio

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001331	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover chrome-plated
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - white
80001391	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - chrome-plated
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	SARA-eco water supply kit
80006260	1	Ball with small tie rod
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80006661	1	Complete ball set with rod
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130660	1	SARA linea cover plate white 4,7mm thickness
80130670	1	SARA tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130912	1	SARA complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	SARA-eco bowl connection kit
80170680	1	SARA white plate with frame

PUCCI® eco® - SARA

ACCESSORI / ACCESSORIES



80001330
n.1 morsetto combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto-bianco

no.1 Ø 48-58 mm combined
clamp with clamp cover-white

80001331
cromato - chrome



80001360
n.5 rosoni eccentrici
bianco

no.5 eccentric
escutcheons white

80001361
cromato - chrome



80001385
n.1 riduzione Ø 50 x 40 mm
per tubo di
risciacquamento

no.1 Ø 50 x 40 mm
reducer for fluh pipe



80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico
OR 143 cannotto 22 cm bianco

no.1 eccentric escutcheon
set OR 143-22 cm joint-white

80001391
cromato - chrome

80131370
n.5 cannotti
20 cm Ø 45 mm
con OR 148 bianco

no.5 20 cm Ø 45 mm
joints
with OR 148-white






80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40- 45 mm
con OR 143 e OR 148

no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F
with OR 143 and OR 148

ULTERIORE SPOSTAMENTO DX/SX - ALTO/BASSO PER VASI MONTATI IN POSIZIONE DISASSATA
L/R - U/D FURTHER SHIFT FOR MISALIGNED BOWLS



80001550
n.1 cannotto prolungato
eccentrico 24 cm
con OR 143 bianco

no.1 24 cm eccentric
extended joint
with OR 143-white

80001551
cromato - chrome

80001450
n.5 cannotti prolungati
eccentrici 24 cm
con OR 143 bianco

no.5 24 cm eccentric
extended joints
with OR 143-white

80001451
cromato - chrome

TUTTI I CANNOTTI 8000... HANNO Ø 40mm / ALL THE JOINTS CODE 8000...HAVE Ø 40mm

80001370
n.5 cannotti 22 cm con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints with OR 143-white





80001440
n.5 cannotti prolungati 26 cm con OR 143 bianco

no.5 26 cm extended joints with OR 143-white

80001441
cromato - chrome

80001540
n.1 cannotto prolungato 26 cm con OR 143 bianco

no.1 26 cm extended joint with OR 143-white

80001541
cromato - chrome

80006560
n.1 tubo di risciacquamento 35x11cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco

no.1 35x11cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, 22 cm joint eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover-whit





80001470
n.5 cannotti prolungati 29 cm con OR 143 bianco

no.5 29 cm extended joints with OR 143-white

80001471
cromato - chrome

80001570
n.1 cannotto prolungato 29 cm con OR 143 bianco

no.1 29 cm extended joint with OR 143-white

80001571
cromato - chrome



80131386
n.1 manicotto aumento da Ø 40 a 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm

no.1 bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp



80133325
n.5 morsetti Ø 55-44 mm

no.5 Ø 55-44 mm clamps

RIDUTTORE DI PORTATA PER CASSETTE eco®/SARA
DISCHARGE REDUCER FOR eco®/ SARA TANKS



80006265
n.1+1 riduttori portata per sede estraibile Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm

no.1+1 discharge reducer for Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm pull-out seat

PUCCI® Accessori/Accessories

INCLUSI NELLA CONFEZIONE RAPIDO®/ MODULO
INCLUDED WITH RAPIDO®/ MODULO



20000901
n.1 serie bulloni

no.1 bolt set




20000902 (solo modulo)
n.1 riduzione
110 - 90 mm

no.1 110 - 90 mm
reduction

20001200
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm con guarnizione
e manicotto prolungato
con guarnizione-tappo
di protezione

no.1 Ø 90 mm PE
flush curve
with gasket-extended
sleeve with gasket and
protection cap





80006490 (rapido)
n.1 tubo 23 x 25 cm

no.1 23 x 25 cm pipe

80006492 (modulo 6)
n.1 tubo 19 x 25 cm

no.1 19 x 25 cm pipe

20001201
Curva di scarico in PE
Ø 90 mm Rapido/Modulo

RAPIDO/MODULO Ø 90 mm
PE flush curve

20001202
Manicotto di allacciamento
Rapido/Modulo

RAPIDO/MODULO
Connecting sleeve



80131387
n.1 manicotto aumento
Ø 40-45 mm OR 143
e morsetto in gomma
Ø 60-45 mm

no.1 kit with rubber pipe
expansion sleeve Ø 40-45 mm
with OR 143 and Ø 60-45 mm clamp

PER SPECIFICHE NECESSITÀ DI INSTALLAZIONE
FOR SPECIFIC INSTALLATION NEEDS



22001010
n.1 kit allacciamento sistema di aspirazione:
- riduzione Ø 50-40 mm
- curva 90° Ø 40-40 mm
- raccordo a Y Ø 40 mm M/F

no.1 connecting kit suction system:
- reducer Ø 50-40 mm
- 90°curve Ø 40-40 mm
- Y Ø 40 mm M/F connector



20001110
n.1 spostamento eccentrico per braga 110 mm

no.1 eccentric adapter for Ø 110 mm discharge manifold



80137489
n.5 tamponi in gomma Ø 60 x 45 mm

no.5 Ø 60 x 45 mm rubber plugs



80006489
n.5 tamponi in gomma Ø 60 x 40 mm

no.5 Ø 60 x 40 mm rubber plugs

80001370
n.5 cannotti 22 cm con OR 143 bianco

no.5 22 cm joints with OR 143-white



80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40-45 mm con OR 143 e OR 148

no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F with OR 143 and OR 148



PUCCI® SARA 6ℓ PNEU


PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / PNE



015060031
SARA 6ℓ PNEU

* **015060231**
SARA 6ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**

UMATIC PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo totale a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto d'arresto 1/2" con supporto
> 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
> Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm per tubo di risciacquamento commerciale
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
* > Isolata contro la condensa

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting generator
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 4 supporting brackets with tank fastening screws
> Ø 50-40 mm reduction ring for standard flush pipe
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
* > Anti-condensation

A completamento installazione:
tubo pag. 128
pulsanti pag. 128-129
placche pag. 129

To complete installation:
pipe page 128
pneu push-buttons page 128 - 129
cover plates page 129


PUCCI® SARA 6ℓ PNEU

PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC SOSPESO / PNEUMATIC



1322060231
SARA 6ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**



Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp

MONTAGGIO RAPIDO®

PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per wc sospeso
> Risciacquo totale a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For wall mounted bowl
> Single quantity total rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni
> Telaio zincato con sei piattine di fissaggio deformabili
> Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting unit
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts
> Zinc-coated frame with 6 expandible fastening straps
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Twitching flush curve Ø 90 mm collar
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

A completamento installazione:
pulsanti pneu pag.128-129/placche pag.129
Sostegni sanitari a completamento RAPIDO pag. 134-136

To complete installation: pneu push-buttons page 128-129/cover plates page 129
Sanitary stands to completion RAPIDO page 134-136


PUCCI® SARA 6ℓ PNEU

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC



1323060231
SARA 6ℓ PNEU
anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **6ℓ** pre - determined rinsing configuration **6ℓ**
campo di regolazione risciacquo **4ℓ** rinsing regulation range **4ℓ**

MODULO

SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> In pareti leggere in cartongesso
> Per wc sospeso
> Risciacquo totale a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front wall fixing
> Light plasterboard walls
> Single quantity total rinsing
> For wall mounted bowl

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta in polietilene spessore 8 cm
> Isolata contro la condensa
> Rete portaintonaco premontata
> Gruppo sollevamento sfera pneumatico
> Risciacquo totale a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
> Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
> Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
> Tampone in gomma Ø 60-40 mm
> Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per sportello e particolari interni

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> Collare di riduzione Ø 110-90 mm
> Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
> Tappo di protezione Ø 90 mm
> Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Polyethylene tank 8 cm total thickness
> Anti-condensation
> Plaster holder pre-built mesh
> Pneumatic sphere lifting unit
> Single quantity total rinsing
> Water connection from above misaligned on the left
> 1/2" stop cock with support
> 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
> Ø 60-40 mm rubber plug
> From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Foam protection for door and inner parts

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> Ø 110-90 mm reduction ring
> Ø 90 mm PE flush curve with gasket
> Ø 90 mm protection cap
> Ø 90 mm extended sleeve with gasket
> 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

A completamento installazione:
pulsanti pneu pag.128-129/placche pag.129


Sostegni sanitari a completamento MODULO 6 pag. 138-140

To complete installation:pneu push-buttons page 128-129/cover plates page 129

Sanitary stands to completion MODULO 6 pag. 138-140

PUCCI® PNEU

TUBO, PULSANTI E PLACCHE A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE / PIPE, PUSH-BUTTONS AND



80006466
n.1 tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo regolabile in altezza (+2-2 cm)cannotto 29 cm rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco

no.1 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)with lining and cap 29 cm joint eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white

80009900
n.1 pulsante PNEU a parete per montaggio esterno bianco

no.1 PNEU push-botton for external wall mounting-white


80009902
cromato - chrome





80131386
n.1 manicotto aumento Ø 40-45 mm OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm


no.1 bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 Ø 55-44 mm and clamp





80133325
n.5 morsetti Ø 55-44 mm

no.5 Ø 55-44 mm clamps



80001550
n.1 cannotto prolungato eccentrico 24 cm con OR 143 bianco

no.1 24 cm eccentric extended joint with OR 143-white

COVER PLATES TO COMPLETE THE INSTALLMENT

80009910
n.1 pulsante PNEU
a parete per montaggio
a incasso bianco

no.1 PNEU push-botton
for external wall
mounting-white

80009912
cromato - chrome



80009920
n.1 pulsante PNEU
a pedale per montaggio
esterno a pavimento
o a parete con placca
in acciaio inossidabile

no.1 foot operated
PNEU push-botton
for external wall
or floor mounting
with stainless steel plate



80009925
n.1 pulsante PNEU
per montaggio
incasso a parete
con placca in acciaio
inossidabile

no.1 foot operated
PNEU push-botton
for built-in wall
mounting
with stainless steel plate





80000710
bianca - white
80000712
cromata - chrome




80000720
acciaio antivandalo
anti-tampering stainless steel



80000800
bianca - white
80000802
cromata - chrome

PUCCI® SARA PNEU

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS





● 80000710
bianca - white
● 80000712
cromata - chrome



● 80000720
acciaio antivandalo
anti-tampering
stainless steel



● 80000800
bianca - white
● 80000802
cromata - chrome

Codice	Pezzi	Descrizione
80000201	1	Telaio porta placca
80000213	1	Sportello PNEU - MATIC
80000710	1	Placca bianca
80000712	1	Placca cromata
80000720	1	Placca acciaio INOX - antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001385	1	Riduzione Ø 50-40 mm per tubo di risciacquamento
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006466 *	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza(+2-2 cm), cannotto 29 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizione 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80006670	1	Gruppo sollevamento sfera
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009953	5	Guarnizioni semi sfera e guarnizioni antifrizione
80009969	1	Supporto a cannocchiale

Code	Pcs	Description
80000201	1	Plate supporting frame
80000213	1	PNEU - MATIC inspection door
80000710	1	Cover plate-white
80000712	1	Cover plate-chrome
80000720	1	Anti-tampering stainless steel cover plate
80000800	1	Cover plate with frame white
80000802	1	Cover plate with frame chrome
80001385	1	Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe
80006010	5	Ball guide frames
80006281	10	M5 frame screws
80006466 *	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 29 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	10x5 mm plungers with gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80006670	1	Ball lifting set
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009953	5	Half-sphere and anti-friction gaskets
80009969	1	Telescopic stand


* Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile / For an easier installation, use the adjustable pipe

TELAI

I telai omologati RAPIDO e MODULO, frutto dell'esperienza e della tecnologia Pucci, sono sostegni super funzionali per sanitari sospesi a completamento delle cassette Pucci 6 litri.
Forti e versatili, possono essere utilizzati su pareti in muratura o cartongesso.
Sono disponibili soluzioni per bidet e lavabo, si installano con successo in ogni tipo di bagno e vengono forniti comprensivi di kit di montaggio.


1

> telai universali
> telai RAPIDO® 6 ℓ
> telai MODULO 6 ℓ



20001002
Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso


Universal zinc-plated frame for suspended bidet





20001003
Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso


Universal zinc-plated frame for suspended washbasin





20001004
Telaio universale tipo componibile in profilato zincato per vaso e bidet sospesi

Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet



CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

20001002

> Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso
> Zanche di fissaggio
> Piedi regolabili da 0 a 80 mm
> Interasse fori fissaggio sanitario 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico
> 3 collari regolabili max 80 mm in altezza
> Collari laterali
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001003

> Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso
> Zanche di fissaggio
> Piedi regolabili da 0 a 80 mm
> Interasse fori fissaggio sanitario 280 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio per l'alimentazione
> Collare di fissaggio per lo scarico
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001004

> Telaio universale componibile in profilato zincato per vaso o bidet sospesi
> 2 traversi regolabili 180/230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls

FEATURES AND EQUIPMENT

20001002

> Universal zinc-plated frame for suspended bidet
> Fixing anchors
> Adjustable feet from 0 to 80 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> 3 adjustable collars maximum height 80 mm
> Side collars
> 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

20001003

> Universal zinc-plated frame for suspended washbasin
> Fixing anchors
> Adjustable feet from 0 to 80 mm
> Distance between bowl fitting holes 280 mm
> 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

20001004


> Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet
> 2 adjustable 180 x 230 mm frame crosses
> 2 M12 threaded rods with WC/bidet fixing nuts
> 2 washers with eccentric short joint for WC/bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials

22001005

Telaio bidet-lavabo sospeso con kit di montaggio

Suspended bidet-washbasin frame with assembly kit






22000903

Coppia piedi zincati per RAPIDO®

Zinc-plated pair of feet for RAPIDO®





COMPLETION RAPIDO®

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
> Per lavabo / bidet sospeso

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> Partial or total height front wall fixing
> For suspended washbasin / bidet

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

22001005

> Telaio universale in profilato zincato per bidet / lavabo sospesi
> Interasse fori fissaggio sanitario 130/180/230/280 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
> Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per scarico
> Collari regolabili max 80 mm in altezza
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

22000903

> Coppia piedi per RAPIDO®
> Profilato zincato 30 x 15 mm
> Piedi regolabili da 0 a 200 mm con bulloni di fissaggio

FEATURES AND EQUIPMENT

22001005

> Universal zinc-plated frame for suspended bidet / washbasin
> Washbasin/bidet fixing holes interaxis distance 130/180/230/280 mm
> 2 M12 threaded rods with washbasin/bidet fixing nuts
> Acoustically isolated fixing collars for water supply
> Acoustically isolated fixing collars for flushing
> Adjustable collars max height 80 mm
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin/bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs


22000903

> Pair of feet for RAPIDO®
> 30 x 15 mm zinc-coated profile
> Adjustable feet from 0 to 200 mm with fixing bolts



23001006
Telaio bidet sospeso con kit di montaggio

Suspended bidet frame with assembly kit



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

MODULO 6

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per bidet sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Interasse fori di fissaggio sanitario 180 e 230 mm
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio bidet
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 25 mm
> 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 32 mm
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm
> Fissaggio regolabile in altezza per curva tecnica
> Fissaggio regolabile in altezza e larghezza per rubinetti
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For suspended bidet


FEATURES AND EQUIPMENT

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
> 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> 2 acoustically isolated Ø 25 mm fixing collars for water supply
> 2 acoustically isolated Ø 32 mm fixing collars for water supply
> Acoustically isolated Ø 48 mm fixing collar for flushing
> Height adjustable fixing for technical curve
> Height and width adjustable fixing for taps
> 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs



23001007
Telaio lavabo sospeso con kit di montaggio

Suspended washbasin frame with assembly kit



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

MODULO 6

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
> Pareti leggere in cartongesso
> Per lavabi sospesi

FIELDS OF APPLICATION

> Partial or total height front brick wall fixing
> Light plasterboard walls
> For suspended washbasin

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Telaio autoportante verniciato a polvere
> Larghezza del profilo del telaio 35 mm
> Staffa portante sanitario regolabile in altezza
> Interasse fori di fissaggio sanitario da 100 a 390 mm
> Staffa portante alimentazione e scarico, regolabile in altezza
> 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio lavabo
> Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
> Piastre di base girevoli
> 2 gomiti da 1/2" per l'alimentazione
> Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm regolabile in altezza
> 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
> 2 cappucci di protezione
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> Dust-painted selfstanding frame
> Frame profile width 35 mm
> Height adjustable sanitary supporting clamp
> Distance between bowl fitting holes 100 and 390 mm
> Height adjustable bearing bracket for water supply and flushing
> 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
> Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
> Basic revolving plates
> 2 1/2" elbows for water supply
> Acoustically isolated and height adjustable Ø 48 mm fixing collar for flushing
> 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
> 2 protection caps
> Fixing materials, brackets and plugs

CASSETTE INCASSO RAME

La cassetta in rame è un classico sempre d'attualità.
La Pucci in rame del '48 fu la prima cassetta
a incasso a livello mondiale.
Nel tempo l'abbiamo portata avanti con noi,
ed eccola in catalogo anche oggi. Naturalmente
la cassetta in rame si è evoluta e moltiplicata
in varie versioni a pulsante basso e doppio.
Anche esigenze particolari vengono soddisfatte
dalle tradizionali e moderne cassette in rame,
un materiale sempre molto apprezzato.

1


> RAME pulsante basso
> RAME doppio pulsante per vasi abbinati

PUCCI® RAME 10ℓ

PULSANTE BASSO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / COPPER L



50121040
RAME 10ℓ



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **10ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **10ℓ**

OW-SET PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> Cassetta in rame spessore totale 8 cm
> Rete portaintonaco premontata
> Comando pulsante basso frontale con risciacquo a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a dx
> Rubinetto d'arresto 1/2"
> Codulo ottone Ø 40 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Protezione per pulsante scarico
> Protezione per sportello e particolari interni

FEATURES AND EQUIPMENT

> Copper tank 8 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> Front low push-button control with single quantity rinsing
> Water connection from above misaligned on the right
> 1/2" stop cock with support
> Ø 40 mm brass tang
> Gasket lubricant package
> Push-button protection
> Protection for door and inner parts

PUCCI® RAME

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS



* Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile / For an easier installation, use the adjustable pipe

Codice	Pezzi	Descrizione
80001343	1	Codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168
80001460	1	Tubo di risciacquamento 56x11 cm con rivestimento e tappo,regolabile in altezza (+2-2 cm), codulo 20 cm,cannotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5
80006281	10	Vite M5 per telaio
80007110	1	Placca completa di telaio - bianca
80007510	1	Placca completa di telaio, rosone filettato, bottone e prolunga fino a 3 cm - bianca
80007530	1	Rosone filettato e bottone - bianco
80007532	1	Rosone filettato e bottone - cromato
80007540	1	Pulsante completo con prolunga fino a 3cm
80007541	1	Serie pulsante con pistoncino, molla, guarnizione a labbro
80007542	5	Molla cilindrica in acciaio
80007543	5	Sieger pulsante
80007545	5	Prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo ottone,dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009057	5	Telaio guida sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009243	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 3/8" per tutti i modelli
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2"
80009250	1	Gruppo valvola completo attacco centrale fino al '89
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

Code	Pcs	Description
80001343	1	20 cm tang, conical gasket, OR 3168
80001460	1	56x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, tang, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp and clamp cover-white
80006230	1	Plate support frame with M5 screws
80006281	10	M5 screws for frame
80007110	1	Cover plate with frame-white
80007510	1	Cover plate with frame, threaded escutcheon, push-button and extension up to 3 cm-white
80007530	1	Threaded escutcheon and push-button-white
80007532	1	Threaded escutcheon and push-button-chrome
80007540	1	Complete push-button with extension up to 3 cm
80007541	1	Push-button set with plunger, spring, lip gasket
80007542	5	Steel cylindric springs
80007543	5	Push-button siegers
80007545	5	Push-button extensions from 1 cm up to 3 cm
80009003	5	Shaped rubber gaskets
80009009	10	Tang conical gaskets
80009016	1	Right/left nut with 3/8" gasket
80009018	10	1/4" push-button fitting bolts for socket
80009020	1	Brass tang, tang nut and conical gasket
80009021	1	Small internal bushing with OR 119
80009038	10	Ball seat gaskets
80009039	1	Seal ball
80009057	5	Ball guide frames
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009075	10	Inspection door set (screws and nuts)
80009076	5	Inspection door with M5 inserts
80009088	6	Silencer pipes suitable for all models
80009095	1	Pull-out seat with OR 161 and seat gasket
80009096	5	OR 161 for pull-out seat
80009113	1	Valve body with seat and OR 113
80009115	10	Plungers with lip gaskets and 10x5 mm gaskets
80009214	1	Central fitting valve
80009225	1	Central fitting valve head
80009243	1	Central fitting brass stop cock with 3/8" nut suitable for all models
80009244	1	Central fitting brass stop cock with 1/2" nut
80009250	1	Complete central fitting valve set for models up to 1989
80009251	1	Complete central fitting valve set suitable for all models
80009532	1	Float
80009535	1	Small tank with valve
80009536	5	Tank supports with screws and zinc-plated washers

PUCCI® RAME DOPPIO PU


PULSANTE BASSO PER VASI ABBINATI - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / LOW



50321040

RAME 10ℓ doppio pulsante

RAME 10ℓ double push-button



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar** dynamic pressure **0,1-10 bar**
temperatura massima dell'acqua **25°C** maximum water temperature **25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo **10ℓ** rinsing quantity predetermined setting - out **10ℓ**

LSANTE 10ℓ

SET PUSH-BUTTON FOR CONTIGUOUS BOWLS - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc abbinati a pavimento
> Risciacquo a una quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Single quantity total rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


> Cassetta in rame spessore totale 8 cm
> Rete portaintonaco premontata
> 2 comandi pulsanti bassi frontali, con risciacquo a una quantità
> Allacciamento idrico dall'alto disassato a dx
> Rubinetto d'arresto 1/2"
> 2 coduli ottone Ø 40 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> 2 protezioni per pulsanti scarico
> Protezione per sportello e particolari interni

FEATURES AND EQUIPMENT

> Copper tank 8 cm total thickness
> Plaster holder pre-built mesh
> 2 front low push-buttons controls, with single quantity rinsing
> Water connection from above misaligned on the right
> 1/2" stop cock with support
> 2 Ø 40 mm brass tangs
> Gasket lubricant package
> 2 flush push-button protections
> Protection for door and inner parts


PUCCI® RAME DOPPIO PU

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS





80007520
bianca - white



* Per una migliore installazione utilizzare due tubi regolabili art.1460 / For an easier installation, use two adjustable pipe art.1460

LSANTE

PUCCI

Codice	Pezzi	Descrizione
80001343	1	Codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168
80001460	1	Tubo di risciacquamento 56x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), codulo 20cm, cannotto 22cm rosone eccentrico, morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5
80006281	10	Vite M5 per telaio
80007110	1	Placca completa di telaio - bianca
80007520	1	Placca completa di telaio,2 rosoni filettati, bottoni, prolunghe fino a 3 cm - bianca
80007522	1	Placca completa di telaio,2 rosoni filettati, bottoni, prolunghe fino a 3 cm - cromata
80007530	1	Rosone filettato e bottone - bianco
80007532	1	Rosone filettato e bottone - cromato
80007540	1	Pulsante completo con prolunga fino a 3 cm
80007541	1	Serie pulsante con pistoncino, molla, guarnizione a labbro
80007542	5	Molla cilindrica in acciaio
80007543	5	Sieger pulsante
80007545	5	Prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo ottone,dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009065	1	Telaio con tubetti per doppio pulsante
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009195	2	Sede estraibile per doppio pulsante con OR 156 e guarnizione sede
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009243	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 3/8" per tutti i modelli
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2"
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

Code	Pcs	Description
80001343	1	20 cm tang, conical gasket, OR 3168
80001460	1	56x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, tang, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp and clamp cover-white
80006230	1	Plate support frame with M5 screws
80006281	10	Screws for M5 frame
80007110	1	Cover plate with frame - white
80007520	1	Cover plate with frame, 2 threaded escutcheons, push-buttons, extensions up to 3 cm - white
80007522	1	Cover plate with frame, 2 threaded escutcheons, push-buttons,extensions up to 3 cm - chrome
80007530	1	Threaded escutcheon and push-button-white
80007532	1	Threaded escutcheon and push-button-chrome
80007540	1	Complete push-button with extension up to 3 cm
80007541	1	Push-button set with plunger, spring, lip gasket
80007542	5	Stainless steel cylindric springs
80007543	5	Siegers for push-button
80007545	5	Push-button extensions from 1cm up to 3 cm
80009003	5	Shaped rubber gaskets
80009009	10	Tang conical gaskets
80009016	1	Right/left nut with 3/8" gasket
80009018	10	1/4" push-button fitting bolts for socket
80009020	1	Brass tang, tang nut and conical gasket
80009021	1	Small internal bushing with OR 119
80009038	10	Ball seat gaskets
80009039	1	Seal ball
80009065	1	Frame with pipes tubes for double push-button
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009075	10	Inspection door set (screws and nuts)
80009076	5	Inspection door with M5 inserts
80009088	6	Silencer pipes suitable for all models
80009113	1	Valve body with seat and OR 113
80009115	10	Plungers with lip gaskets and 10x5 mm gaskets
80009195	2	Pull-out seats for double push-button with OR156 and seat gasket
80009214	1	Central fitting valve
80009225	1	Central fitting valve head
80009243	1	Central fitting brass stop cock with 3/8" nut suitable for all models
80009244	1	Central fitting brass stop cock with 1/2" nut
80009251	1	Complete central fitting valve set suitable for all models
80009532	1	Float
80009535	1	Small tank with valve
80009536	5	Tank supports with screws and zinc-plated washers

PUCCI® RAME

ACCESSORI / ACCESSORIES



80001460
n.1 tubo
di risciacquamento 56 x 11cm
con rivestimento e tappo,
regolabile in altezza (+2-2 cm),
cannotto 22 cm, rosone eccentrico
e morsetto combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto bianco

no.1 56 x 11cm adjustable
flush pipe (+2-2cm)
with lining and cap, 22 cm
joint eccentric escutcheon
and Ø 48-58 mm combined
clamp with cover white

80001550
n.1 cannotto prolungato
eccentrico 24 cm
con OR 143 bianco


no.1 24 cm eccentric
extended joint
with OR 143-white

80001551
cromato - chrome

80001450
n.5 cannotti prolungati
eccentrici 24 cm
con OR 143 bianco

no.5 24 cm eccentric
extended joints
with OR 143-white

80001451
cromato - chrome





80001440
n.5 cannotti prolungati
26 cm con OR 143 bianco

no. 5 26 cm extended
joints with OR 143-white

80001441
cromato - chrome

80001540
n.1 cannotto prolungato
26 cm con OR 143 bianco

no.1 26 cm extended
joint with OR 143-white

80001541
cromato - chrome



80001470
n.5 cannotti prolungati
29 cm con OR 143 bianco

no.5 29 cm extended
joints with OR 143-white

80001471
cromato - chrome

80001570
n.1 cannotto prolungato
29 cm con OR 143 bianco

no.5 29 cm extended
joints with OR 143-white


80001571
cromato - chrome

Tutti i cannotti 8000.... hanno Ø 40 mm / All the joints code 8000... have Ø 40 mm

80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico OR 143 cannotto 22 cm bianco

no.1 eccentric escutcheon set white OR 143-22 cm joint-white


80001391
cromato - chrome



80001330
n.1 morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto-bianco

no.1 Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover-white

80001331
cromato - chrome



PROLUNGA PER IL MONTAGGIO DEL PULSANTE / ROSONE CON MURATURA DI GRANDE SPESSORE
PUSH-BUTTON / ESCUTCHEON EXTENSION FOR USAGE IN CASE OF THICK WALLS



80007547
n.1 prolunga da 3 a 5 cm

no.1 extension from 3 cm up to 5 cm



80007548
n.5 anelli prolunga per rosone da 0,6 cm

no.5 extension rings for 0,6 cm escutcheon

RIDUTTORE PORTATA CASSETTE INCASSO RAME / DISCHARGE REDUCER FOR RECESSED TANKS IN COPPER



80009565
n.1 riduttore di portata per sede Ø 33 x 27 mm

no.1 Ø 33 x 27 mm seat discharge reducer

CASSETTE ESTERNE

Quando utilizzare una cassetta a incasso
è problematico, o addirittura impossibile,
quando occorre una soluzione diversa che
consenta di ridurre le spese della ristrutturazione,
le esterne tornano ad essere protagoniste
molto apprezzate.
Oltre a soddisfare tutte queste esigenze,
le esterne si sono evolute migliorando
anche il loro impatto estetico nel bagno moderno.
Sono disponibili nella versione **eco**® doppio pulsante
e VIVA® pulsante unico-risciacquo stop.

> eco®
due pulsanti di scarico
> VIVA®
pulsante unico
risciacquo - stop

PUCCI® eco® 9ℓ-4ℓ


DUE PULSANTI DI SCARICO / TWO PUSH-BUTTONS FLUSH TANK



77000490

eco® esterna 9ℓ-4ℓ

Exposed eco® 9ℓ-4ℓ



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua	**25°C**
maximum water temperature	**25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo	**9-4ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out	**9-4ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Two quantities water rinsing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
> Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
> Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
> Isolata contro la condensa
> Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
> Morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
> l/r and rear side water connection
> 1/2" chrome stop cock
> Anti-condensation
> 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
> Ø 55-44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® eco® 9ℓ-4ℓ


DUE PULSANTI DI SCARICO / TWO PUSH-BUTTONS FLUSH TANK



77000492

eco® esterna 9ℓ-4ℓ
senza tubo di allacciamento al vaso

Exposed eco® 9ℓ-4ℓ
w/o bowl connection pipe



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua	**25°C**
maximum water temperature	**25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo	**9-4ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out	**9-4ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
> Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
> Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
> Isolata contro la condensa
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

* Per l'utilizzo di tubi con differenti lunghezze e diametri (pag. 160-161)

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

> External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
> I/r and rear side water connection
> 1/2" chrome stop cock
> Anti-condensation
> Gasket lubricant package
> Fixing materials, brackets and plugs

* For pipes with different lenght and diameter usage (page 160-161)


PUCCI® eCO® 9ℓ-4ℓ

TUBI DI RISCIACQUAMENTO E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE / FLUSHING PIPES AND










80003425
n.1 Curva spostamento fino a 6 cm tubo 28 x 34 cm Ø 50-40 mm bianco

no.1 Adapter up to 6 cm 28 x 34 cm pipe Ø 50-40 mm white




80003310
n.1 Curva 35 x 21 cm Ø 50-40 mm bianca

no.1 35 x 21 cm Ø 50-40 mm elbow white

80004330
n.1 Curva 35 x 21 cm Ø 50-32 mm bianca

no.1 35 x 21 cm Ø 50-32 mm elbow white




80004340
n.1 Curva 60 x 21cm Ø 50-32 mm bianca

no.1 60 x 21 cm Ø 50-32 mm elbow white

INSTALLATION CATEGORIES





80003370
n.1 Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto 78 x 25 cm Ø 50-40 mm

no.1 2 pieces middle-set pipe with 78 x 25 cm Ø 50-40 mm coupling

80004370

n.1 Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto 78 x 25 cm Ø 50-32 mm

no.1 2 pieces middle-set pipe with 78 x 25 cm Ø 50-32 mm coupling




RIDUTTORE DI PORTATA CASSETTE ESTERNE

DISCHARGE REDUCER FOR EXPOSED CISTERNS

80004265
n.1 Riduttore portata per batteria scarico Ø 50 x 38 mm

no.1 Ø 50 x 38 mm discharge set flow reducer


5320
5340
5300
3130
3230
Attacco posteriore
5380
5120
5245
4116
5130
5110
5256
Attacco laterale
3170
80133320
80133325
5310
5250

Codice	Pezzi	Descrizione
80003130	10	Guarnizione di fondo
80003170	1	Ghiera bianca
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80004116	5	Raccordino cromato
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
80005256	1+1	Leve per valvola
80005300	1	Batteria scarico (parte estraibile)
80005310	1	Batteria scarico completa
80005320	1	Coperchio bianco con pulsanti 9⁄ e 4 ⁄
80005340	1	Supporti e leve 9⁄ e 4 ⁄
80005380	5	Supporto attacco valvola centrale
80133320	1	Curva di risciacquamento 41 x 19,5 cm, Ø 50 - 44 mm - bianca con tampone gomma Ø 55-44 mm
80133325	5	Morsetto Ø 55 - 44 mm


Code	Pcs	Description
80003130	10	Seat gaskets
80003170	1	White ring nut
80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Chrome-plated small fittings
80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Universal connection complete pack
80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Valve activation levers
80005300	1	Discharge group (pull-out section)
80005310	1	Complete discharge set
80005320	1	White cover with 9⁄ and 4 ⁄ push-buttons
80005340	1	9⁄ and 4 ⁄ supports and levers
80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps

PUCCI® VIVA® 9ℓ

PULSANTE UNICO RISCIACQUO-STOP / FLUSH-STOP SINGLE PUSH-BUTTON



77000000
VIVA® esterna 9ℓ
Exposed VIVA® 9ℓ



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua	**25°C**
maximum water temperature	**25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo	**9ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out	**9ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
> L'azionamento con comando pneumatico consente l'installazione dietro parete o in un mobile

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Total single quantity rinsing even with partial flushing
> Pneumatic activation enables installation behind wall or furniture

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
> Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
> Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
> Isolata contro la condensa
> Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
> Morsetto Ø 55-44 mm
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> External tank equipped with one push-button on the lid
> l/r and rear side water connection
> 1/2" chrome stop cock
> Anti-condensation
> 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
> Ø 55 44 mm clamp
> Gasket lubricant package
> Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® VIVA® 9ℓ


PULSANTE UNICO RISCIACQUO-STOP / FLUSH-STOP SINGLE PUSH-BUTTON



77000002

VIVA® esterna 9ℓ senza tubo di allacciamento al vaso

Exposed VIVA® 9ℓ w/o bowl connection pipe



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua	**25°C**
maximum water temperature	**25°C**
impostazione predefinita quantità di risciacquo	**9ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out	**9ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura
> Per wc a pavimento e turche
> Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls
> For floor-mounted bowl
> Total single quantity rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

> Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
> Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
> Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
> Isolata contro la condensa
> Confezione lubrificante per guarnizioni
> Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

> External tank equipped with one push-button on the lid
> l/r and rear side water connection
> 1/2" chrome stop cock
> Anti-condensation
> Gasket lubricant package
> Fixing materials, brackets and plugs

* Per l'utilizzo di tubi con differenti lunghezze e diametri (pag. 168-171)
Per l'applicazione di comandi pneu (pag. 172-173)

* For pipes with different lenght and diameter usage (page 168-171)
For pneumatic push-buttons usage (page 172-173)


PUCCI® VIVA® 9ℓ

TUBI DI RISCIACQUAMENTO E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE / FLUSHING PIPES AND










80003425
n.1 Curva spostamento fino a 6 cm tubo 28 x 34 cm Ø 50-40 mm bianco

no.1 Adapter up to 6 cm 28 x 34 cm pipe Ø 50-40 mm white




80003310
n.1 Curva 35 x 21 cm Ø 50-40 mm bianca

no.1 35 x 21 cm Ø 50-40 mm elbow white

80004330
n.1 Curva 35 x 21 cm Ø 50-32 mm bianca

no.1 35 x 21 cm Ø 50-32 mm elbow white




80004340
n.1 Curva 60 x 21cm Ø 50-32 mm bianca

no.1 60 x 21 cm Ø 50-32 mm elbow white

INSTALLATION CATEGORIES





80003370
n.1 Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto 78 x 25 cm Ø 50-40 mm

no.1 2 pieces middle-set pipe with 78 x 25 cm Ø 50-40 mm coupling

80004370

n.1 Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto 78 x 25 cm Ø 50-32 mm

no.1 2 pieces middle-set pipe with 78 x 25 cm Ø 50-32 mm coupling



RIDUTTORE DI PORTATA CASSETTE ESTERNE

DISCHARGE REDUCER FOR EXPOSED CISTERNS

80004265
n.1 Riduttore portata per batteria scarico Ø 50 x 38 mm


no.1 Ø 50 x 38 mm discharge set flow reducer

PUCCI® VIVA® 9ℓ


TUBI DI RISCIACQUAMENTO E TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE / FLUSHING PIPES AND




















80004350
n.1 Tubo
in un pezzo 80 x 25 cm
Ø 50-32 mm bianco
no.1 80 x 25 cm
Ø 50 - 32 mm single piece pipe - white

80003390
n.1 Tubo
a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 99 x 25 cm
Ø 50-40 mm

no.1 99 x 25 cm
Ø 50-40 mm middle set 2 pieces pipe with coupling

80004390
n.1 Tubo
a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 99 x 25 cm
Ø 50-32 mm

no.1 99 x 25 cm
Ø 50 - 32 mm middle set 2- pieces pipe with coupling

80003500
n.1 Alta posizione
per turca
tubo esterno di 200 cm
Ø 32-32 mm con
raccordo Ø 50 - 32 mm,
guarnizione 6 mm
2 fascette inossidabili
con viti


no.1 200 cm
Ø 32-32 mm high-set exposed pipe for Turkish bowl, with Ø 50-32 mm joint 6 mm gasket, 2 stainless steel fasteners with screws

80003630
n.1 Alta posizione
per vaso - tubo esterno
di 200 cm Ø 32-32 mm
con raccordo
Ø 50 - 32 mm,
guarnizione 6 mm
2 fascette inossidabili
con viti curva 90°
Ø 32-40 mm e OR 138

no.1 200 cm
Ø 32-32 mm bowl high-set exposed pipe with Ø 50-32 mm joint 6 mm gasket stainless steel fasteners with screws 90°
Ø 32-40 mm elbow and OR 138

INSTALLATION CATEGORIES






80003730

n.1 Alta posizione per vaso tubo incasso di 200 cm Ø 32-32 mm doppia curva 45° per raccordo Ø 50-32 mm OR 126, guarnizione 6 mm rosone curva 90° Ø 32-40 mm 2 OR 138 cannotto 22 cm e OR 143

no.1 200 cm Ø 32-32 mm bowl high-set built-in pipe for Ø 50-32 mm joint OR 126 6 mm gasket, escutcheon, 90° Ø 32-40 mm elbow 2 OR 138, 22 cm joint and OR 143





80003735

n.1 Alta posizione per vaso tubo incasso di 200 cm Ø 32-32 mm doppia curva 90° per raccordo tubo alla cassetta Ø 50-32 mm OR 126 guarnizione 6 mm rosone curva 90° Ø 32-40 mm, 2 OR 138 cannotto 22 cm e OR 143

no.1 200 cm Ø 32-32 mm bowl high-set built-in pipe 90° double elbow for pipe connection to Ø 50-32 mm tank OR126, 6 mm gasket, escutcheon 90° Ø 32- 40 mm elbow 2 OR 138 22 cm joint and OR 143






80003830

n.1 Alta posizione per turca - tubo incasso di 200 cm Ø 32-32 mm, doppia curva 45° per raccordo tubo alla cassetta Ø 50-32 mm OR 126, guarnizione 6 mm rosone curva 90° Ø 32-40 mm e 2 OR 138

no.1 200 cm Ø 32-32 mm high-set built-in pipe for Turkish bowl, 45° double elbow for pipe connection to Ø 50-32 mm tank OR 126 6 mm gasket escutcheon 90° Ø 32-40 mm elbow and 2 OR 138





80003835

n.1 Alta posizione per turca tubo incasso di 200 cm Ø 32-32 mm doppia curva 90° per raccordo tubo alla cassetta Ø 50-32 mm OR 126 guarnizione 6 mm rosone curva 90° Ø 32-40 mm e 2 OR 138

no.1 200 cm Ø 32-32 mm high-set built-in pipe for Turkish bowl 90° double elbow for pipe connection to Ø 50-32 mm tank, OR 126, 6 mm gasket escutcheon 90° Ø 32-40 mm elbow and 2 OR 138

COMANDI PNEU PUC

COMANDO / CONTROLS

COMANDO PNEU COMPOSTO DA: GRUPPO DI SOLLEVAMENTO BATTERIA E PULSANTE



80003960
n.1 Comando manuale a parete per montaggio esterno - bianco

no.1 Manual push-button for wall external installation - white

80003962
cromato - chrome



80003910
n.1 Comando manuale a parete per montaggio a incasso - bianco

no.1 Manual push-button for wall built-in installation - white

80003912
cromato - chrome

GRUPPO SOLLEVAMENTO / LIFTING UNIT



80003970
n.1 Gruppo sollevamento batteria

no.1 Lifting unit group

GUARNIZIONI / GASKETS



80009952
n.5 Guarnizione a labbro

no.5 Lip gaskets

80009953
n.5 Guarnizione semisfera e fibra

no.5 Hemisphere and fibre gaskets

80009954
n.5 Guarnizione scatola pulsante pedale

no.5 Pedal control unit gaskets

/ PNEU ACTIVATION SET COMPLETE WITH LIFTING UNIT AND PUSH-BUTTON





80003920
n.1 Comando a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile

no.1 Pedal control for exposed floor-or wall mounted installation with stainless steel plate





80003925
n.1 Comando per montaggio a incasso a parete con placca in acciaio inossidabile


no.1 Control for wall built-in installation with stainless steel plate

RIDUZIONE / ADAPTER



80003260
n.5 Riduzione gomma Ø 50 - 26/32 mm

no.5 Ø 50 - 26/32 mm rubber adapters


3120
3100
5245
Attacco posteriore
5380
3130
4116
Attacco laterale
5245
3230
5110
5130
5120
3170
5256
80133320
80133325
3110
5250

Codice	Pezzi	Descrizione
80003100	1	Batteria scarico (parte estraibile)
80003110	1	Batteria scarico completa
80003120	1	Coperchio bianco con pulsante
80003130	10	Guarnizione di fondo Ø 63x31x3 mm
80003170	1	Ghiera bianca
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80004116	5	Raccordino cromato
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
80005256	1+1	Leve per valvola
80005380	5	Supporto valvola attacco centrale
80133320	1	Curva di risciacquamento 41 x 19,5 cm, Ø 50 - 44 mm - bianca con tampone gomma Ø 55 - 44 mm
80133325	5	Morsetto Ø 55 - 44 mm


Code	Pcs	Description
80003100	1	Discharge groups (pull-out section)
80003110	1	Complete discharge set
80003120	1	White cover with push-button
80003130	10	Ø 63x31x3 mm seat gaskets
80003170	1	White ring nut
80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Chrome-plated small fittings
80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Universal connection complete pack
80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Valve activation levers
80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps

- > RAME-POLIETILENE 6/8
- > RAME-POLIETILENE 6/8 con vaschetta
- > RAME-POLIETILENE 6/8 EXPORT
- > SARA 1987 al 1995
- > eco® 1991 al 1995
- > SARA 1996 al 2001
- > eco® 1996 al 2001
- > SARA 2002 al 2010
- > eco® 2002 al 2010
- > TRONIC dal 1990 al 2020
- > eco® RAME dal 2020
- > placche 330 x 180 spessore 12 mm
- > trasformazioni per cassette fino al 2010
- > SARA 2011 al 2013
- > eco® 2011 al 2013
- > trasformazioni per cassette dal 2011 al 2013
- > kit placche 280 x 180
- > eco® esterna 1990 al 2006
- > NOVA esterna 1995 al 2006
- > ABS esterna
- > NOVA-ABS comandi pneu

RICAMBI ORIGINALI DAL 1948

Pucci garantisce la disponibilità
di tutti i ricambi originali
per tutti i suoi prodotti,
dal 1948 a oggi. I ricambi allungano
la vita delle cassette, che possono
così esprimere le loro qualità nel tempo.
Garantire i ricambi vuol dire ascoltare
le esigenze del pubblico,
offrire servizio e libertà di scelta.
Nel "catalogo" Pucci
sono costantemente disponibili
i ricambi originali della cassetta
in rame prodotta dal '48
e soprattutto i ricambi originali
di tutte le altre: ECO® e SARA,
incasso ed esterne, NOVA, ABS,
PNEU, ecc., ecc.. Le cassette Pucci
non hanno bisogno di molti ricambi,
ma quando servono, ci sono!
E tutti Made in Italy.

www.pucciplast.it video-manutenzioni


9001
9125
9041
9016
9115
9051
9114
9075
9078
9042
9043
9048
9049
9082
9066
9076
9067
9068
9069
9081
9028
9074
9088
9039
9004
9038
9079
9090
9150
9143
9044
9045
9046
9047
9034
9035
9027
9018
9009
9003
9025
9020
9021
0004
9030
9024
9033
9080
9032

LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE


Codice	Pezzi	Descrizione
80000004	1	Estrattore per guarnizione sede
80009001	10	Guarnizione a scodellino
80009002	10	Membrana e due guarnizioni fibra
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009004	2	Guarnizione sede sfera
80009005	1	Serie guarnizioni con membrana
80009006	1	Serie guarnizioni con OR
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8”
80009018	10	Bulloncini 1/4” fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo in ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009024	5	Ghiera
80009025	5	Molle acciaio pulsante basso
80009027	10	Forcelle funghetti
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate
80009030	1	Serie pulsante
80009032	5	Boccole cromate fissa rosone
80009033	1	Rosone e boccola cromata
80009034	1	Pulsante completo cassetta rame
80009035	1	Pulsante completo cassetta 6/8
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009041	1	Raccordino dado dx/sx, dado, guarnizione 3/8”
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8” 6/8 10⁄
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8” 6/8 14⁄

Codice	Pezzi	Descrizione
80009044	1	Prolunga pulsante 2cm
80009045	1	Prolunga pulsante 3cm
80009046	1	Prolunga pulsante 4 cm
80009047	1	Prolunga pulsante 5 cm
80009048	2	Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie
80009049	2	Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie
80009051	5	Astine per galleggiante
80009066	1	Placca bianca
80009067	1	Placca nera
80009068	1	Placca inox
80009069	1	Placca champagne
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009078	1	Galleggiante valvola
80009080	1	Rosone cromato
80009081	10	Pastiglie cromate
80009082	10	Gambetti e dadini
80009083	1	Serie guarnizioni (1 sede sfera, 1 membrana, 2 fibra, 1 scodellino)
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5mm
80009125	1	Testina valvola attacco laterale
80009143	1	Prolunga pulsante 1cm
80009150	1	Valvola completa attacco laterale









9125
9042
9043
9141
9142
9115
9113
9114
9532
9536
9016
9075
9076
9082
9066
9067
9068
9069
9535
9081
9039
9088
9028
9074
9004
9038
9056
9095
9096
9054
9143
9044
9045
9046
9047
9027
9018
9009
9003
9025
9020
9021
9024
9033
9030
9080
9032
9151
9034
9035


LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE CON VASCHETTA


Codice	Pezzi	Descrizione
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009004	2	Guarnizione sede sfera
80009006	1	Sede guarnizioni con OR
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo in ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009024	5	Ghiera
80009025	5	Molle acciaio pulsante basso
80009027	10	Forcelle funghetti
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate
80009030	1	Serie pulsante
80009032	5	Boccole cromate fissa rosone
80009033	1	Rosone e boccola cromata
80009034	1	Pulsante completo cassetta rame
80009035	1	Pulsante completo cassetta 6/8
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" polietilene 10⁄
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" polietilene 14⁄
80009044	1	Prolunga pulsante 2 cm
80009045	1	Prolunga pulsante 3 cm
80009046	1	Prolunga pulsante 4 cm
80009047	1	Prolunga pulsante 5 cm
80009048	2	Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie
80009049	2	Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie
80009054	1	Serie manicotto per rame e 6/8 con sede estraibile

Codice	Pezzi	Descrizione
80009056	1	Sede scarico estraibile per rame e 6/8, anello ottone, guarnizione
80009066	1	Placca bianca
80009067	1	Placca nera
80009068	1	Placca inox
80009069	1	Placca champagne
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009080	1	Rosone cromato
80009081	10	Pastiglie cromate
80009082	10	Gambetti e dadini
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009125	1	Testina valvola attacco laterale
80009141	1	Rubinetto ottone attacco laterale, dado 1/2" rame 10⁄ - rame 14⁄ e 6/8 10⁄
80009142	1	Rubinetto ottone attacco laterale, dado 1/2" 6/8 14⁄
80009143	1	Prolunga pulsante 1cm
80009151	1	Gruppo valvola completo attacco laterale
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata








9042
9043
9041
9114
8030
9078
8069
8070
8071
8077
8040
8029
9028
9074
9038
8061
8062
8063
8064
9150

ATTACCO LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE

Codice	Pezzi	Descrizione
80008029	1	Boccolina e rosonino cromato
80008030	1	Pulsante cassetta rame, 6/8
80008040	1	Sfera con filo e nipples
80008061	1	Batteria Pucci rame export 10⁄
80008062	1	Batteria Pucci rame export 14⁄
80008063	1	Batteria Pucci 6/8 export 10⁄
80008064	1	Batteria Pucci 6/8 export 14⁄
80008069	1	Placca Pucci export - bianca
80008070	1	Placca Pucci export - nera
80008071	1	Placca Pucci export - inox
80008077	5	Sportello con foro
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate


Codice	Pezzi	Descrizione
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009041	1	Raccordino ottone dado dx/sx, dado guarnizione 3/8”
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8” polietilene 10⁄
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8” polietilene 14⁄
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009078	1	Galleggiante valvola
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009150	1	Valvola completa attacco laterale





PUCCI® ricambi originali

SARA PRODUZIONE DAL 1987 AL 1995 - ATTACCO CENTRALE, VALVOLA GALLEGGIA



NTE OTTONE


Codice	Pezzi	Descrizione
80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006150	1	Valvola ottone completa
80006180	1	Salterello per sportello
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5, distanziali, vite registro M8

Codice	Pezzi	Descrizione
80006231	5	Vite registro M6
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina
80006281	10	Vite per telaio M5
80006595	1	Sede estraibile con OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo

*** L'articolo 80006210 non è più disponibile**

SOSTITUITO CON

80179660 bianca / 80179662 cromata
80179669 satinata
confezione completa di telaio e sportello








PUCCI® ricambi originali

eco® PRODUZIONE DAL 1991 AL 1995 - ATTACCO CENTRALE, VALVOLA GALLEGGIANTE



OTTONE


Codice	Pezzi	Descrizione
80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80005530	1	Telaio porta placca con viti M5
80005531	5	Vite registro
80005540	1	Sportello completo 2 viti registro M8
80005560	1	Gruppo completo sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera

Codice	Pezzi	Descrizione
80006010	5	Telaio guida sfera
80006150	1	Valvola ottone completa
80006281	10	Vite per telaio M5
80006595	1	Sede estraibile con OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo


*** L'articolo 80005510 non è più disponibile**

SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata
80179569 satinata
confezione completa di telaio e sportello








PUCCI® ricambi originali

SARA PRODUZIONE DAL 1996 AL 2001 - ATTACCO CENTRALE



Codice	Pezzi	Descrizione
80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80006232	2+2	Vite registro M6 / M8
80006233	5	Vite registro M8
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina


Codice	Pezzi	Descrizione
80006502	5	Distanziatore V95
80006530	1	Telaio porta placca
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006555	10	Pistoncini con guarnizione

I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente

* L'articolo 80006510 non è più disponibile

SOSTITUITO CON

80179660 bianca / 80179662 cromata
80179669 satinata
confezione completa di telaio e sportello








PUCCI® ricambi originali

eco® PRODUZIONE DAL 1996 AL 2001 - ATTACCO CENTRALE



Codice	Pezzi	Descrizione
80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80005530	1	Telaio porta placca con viti M5
80005531	5	Vite registro
80005541	1	Sportello completo, 2 viti registro M8
80005570	1	Batteria completa con sfera


Codice	Pezzi	Descrizione
80006281	10	Vite per telaio M5
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite
80006550	1	Gruppo valvola completa
80006555	10	Pistoncini con guarnizione

I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente


* L'articolo 80005510 non è più disponibile

SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata
80179569 satinata
confezione completa di telaio e sportello








PUCCI® ricambi originali

SARA PRODUZIONE DAL 2002 AL 2010 - ATTACCO CENTRALE



Codice	Pezzi	Descrizione
80005529	1	Telaio porta placca con viti M5
80005532	5	Vite registro
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite


Codice	Pezzi	Descrizione
SARA 6		
80006661	1	Gruppo completo sfera con astina

I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente

*** Gli articoli 80006710 e 80006910 non sono più disponibili**


SOSTITUITO CON

80179660 bianca / 80179662 cromata
80179669 satinata
confezione completa di telaio e sportello



PUCCI® ricambi originali

eco® PRODUZIONE DAL 2002 AL 2010 - ATTACCO CENTRALE



Codice	Pezzi	Descrizione
80005409 *	1	Telaio porta placca con viti M5
80005529	1	Telaio porta placca con viti M5
80005532	5	Vite registro
80005541	1	Sportello completo, 2 viti registro M8
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite

Codice	Pezzi	Descrizione
eco® 6 l		
80005670	1	Batteria completa con sfera


* Utilizzabile solo con la placca 80005410


I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente

*** Gli articoli 80005710 e 80005910 non sono più disponibili**

SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata
80179569 satinata
confezione completa di telaio e sportello





9994
9992
9776
9991
7200
9969
9532
220 Volt
9971
9536
24 Volt
6010
9535
9074
1343
9038
9095
9096
9056
9981
9251
9972
1460
7037

Codice	Pezzi	Descrizione
80001343	1	Codulo in plastica 20 cm, guarnizione conica, OR 3168
80001460	1	Gruppo tubo di cacciata 56 cm con rivestimento e tappo, codulo plastica 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, cannotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80007037	1	Pulsante manuale d'emergenza
80007200	1	Placca acciaio INOX - antivandalo
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009056	1	Sede scarico estraibile per rame e 6/8, anello ottone, guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata
80009776	1	Sportello con inserti M6
80009969	1	Supporto a cannocchiale
80009971	1	Trasformatore 220-24 VAC
80009972	1	Gruppo sollevamento sfera
80009981	1	Comando elettronico acciaio inox
80009991	1	Elettromagnete sollevamento sfera
80009992	1	Elettrovalvola comando velo d'acqua
80009994	1	Rubinetto tre vie con filtro

Per manutenzioni su modelli precedenti

80007036	1	Pulsante manuale d'emergenza
80009980	1	Comando elettronico con pulsante d'emergenza bianco e connettore
80009983	1	Comando elettronico bianco con cavo lungo
80009984	1	Comando elettronico acciaio inox con cavo lungo




9075
9244
9016
9113
9115
9225
9214
9088
9009
9020
9532
9536
9535
9074
6010
9038
9095
9096
5541
5410/5412
5532
5409
6281
9251
5572
1465

Codice	Pezzi	Descrizione
80001465	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato - bianco
80005409	1	Telaio porta placca con viti M5
80005410	1	Placca Eco completa di telaio - bianca
80005412	1	Placca Eco completa di telaio - cromata
80005532	5	Vite registro
80005533	2+2	Serie viti prolungate 7 cm
80005541	1	Sportello completo, 2 viti registro M8
80005572	1	Batteria completa con sfera ECO RAME
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite M5 per telaio
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009020	1	Codulo ottone,dado codulo e guarnizione conica
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113

Codice	Pezzi	Descrizione
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2"
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata



PUCCI® ricambi originali

NUOVE PLACCHE eco® DA 12 mm DI SPESSORE (330 x 180 mm con telaio porta placca)




80179560
Confezione placca eco® bianca completa di telaio e sportello


80179562
Confezione placca eco® cromata completa di telaio e sportello

80179569
Confezione placca eco® satinata completa di telaio e sportello

PER SOSTITUZIONE PLACCHE eco® GIÀ INSTALLATE



80005410 **80005510** **80005710** **80005910**



80179570
solo sportello eco® 330x180 mm

NUOVE PLACCHE SARA DA 12 mm DI SPESSORE (330 x 180 mm con telaio porta placca)



80179660
Confezione placca SARA bianca completa di telaio e sportello


80179662
Confezione placca SARA cromata completa di telaio e sportello

80179669
Confezione placca SARA satinata completa di telaio e sportello


PER SOSTITUZIONE PLACCHE SARA GIÀ INSTALLATE




80006210 **80006510** **80006710** **80006910**




80179670
solo sportello SARA 330x180 mm



1 Trasformazione da SARA in eco®



2 Trasformazione da pulsante basso in SARA



3 Trasformazione da SARA / eco® o pulsante basso in PNEU

330 x 180 mm

1 TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA IN eco®

80175700 Kit completo di:
- batteria di scarico completa eco® (5570)
- due distanziali
- dima
- placca eco® bianca completa di sportello (80179560)

80175702 Kit come 80175700 con:
- placca eco® cromata (80179562)

2 *TRASFORMAZIONE DA PULSANTE BASSO IN PUCCI SARA

80176750 Kit universale RAME 10/14 POLIETILENE 10/14 completo di:
- astine con gruppo di sollevamento
- due tiranti con sfera
- telaio guida sfera
- flangia chiusura foro manicotto
- rosone inox copriforo
- placca SARA bianca completa di sportello (80179660)

80176752 Kit come 80176750 con:
- placca SARA cromata (80179662)

*Trasformazione non effettuabile sui modelli con attacco centrale alto degli anni '87-'88-'89

3 TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA /eco® IN CASSETTA PNEUMATICA

Kit completo di:
- pulsante pneu
- gruppo sollevamento sfera
- tubo pneu 3,5 m

80009930
Comando manuale pneu a parete per montaggio ad incasso - bianco

80009932
Comando manuale pneu a parete per montaggio ad incasso - cromato

80009940
Comando pneu a pedale esterno per montaggio a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile

80009945
Comando pneu per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile

80009960
Comando manuale pneu a parete per montaggio esterno bianco

80009962
Comando manuale pneu a parete per montaggio esterno cromato

PER COMPLETAMENTO AGGIUNGERE:

80007110
Placca chiusa bianca


80007112
Placca chiusa cromata

PER LA TRASFORMAZIONE DA PULSANTE BASSO AGGIUNGI:

80009929
Completamento per trasformazione da pulsante basso

PUCCI® ricambi originali

SARA PRODUZIONE DAL 2011 AL 2013 - ATTACCO CENTRALE




Codice	Pezzi	Descrizione
80000212	1	Sportello completo, vite registro M8

I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente




80000610 bianca






80000620 bianca






80000630 bianca




GLI ARTICOLI 80000610 620 / 630 NON SONO PIÙ DISPONIBILI


SOSTITUITI CON:
VEDI PAG. 209


6501
6502
6535
0211
0510 / 0520 / 0530 / 0540
5532
6543
0201
6281
6554
6555
6556
6596
6544
6550
5560
6010
5570
9074
9038
6595
6596
6560
1390
1330
6400

Codice	Pezzi	Descrizione
80000212	1	Sportello completo, vite registro M8


I ricambi non elencati rimangono tali alla produzione corrente






80000510 bianca






80000520 bianca





80000530 bianca





80000540 bianca

GLI ARTICOLI 80000510
520 / 530 / 540
NON SONO PIÙ DISPONIBILI
SOSTITUITI CON:
VEDI PAG. 208

PUCCI® ricambi originali

RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER PLACCHE eco® DAL 2011 AL 2013



UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE eco®
280 x 180 mm
CON SPESSORE 10 mm
COMPLETO DI TELAIO PORTA PLACCA E DI SPORTELLO

80179580 placca eco® bianca
80179582 placca eco® cromata
Confezione placca
1 telaio porta placca - 1 sportello
2 viti 5x50 - 2 viti registro

OPPURE

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE eco®
280 x 180 mm
CON SPESSORE 4,7 mm
COMPLETO DI SPORTELLO

80139560 placca eco® bianca
80139562 placca eco® cromata
Confezione placca LINEA
1 sportello eco® - 2 viti supporto placca
1 dima di montaggio

PER SOSTITUZIONE PLACCHE eco® GIÀ INSTALLATE

280 x 180 mm CON TELAIO PORTA PLACCA



80000510 bianca **80000520 bianca** **80000530 bianca** **80000540 bianca**

RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER PLACCHE SARA DAL 2011 AL 2013



UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE SARA
280 x 180 mm
CON SPESSORE 10 mm
COMPLETO DI TELAIO PORTA PLACCA E DI SPORTELLO

80179680 placca SARA bianca
80179682 placca SARA cromata
Confezione placca
1 telaio porta placca - 1 sportello SARA
2 viti 5x50 - 1 viti registro


OPPURE

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE SARA
280 x 180 mm
CON SPESSORE 4,7 mm
COMPLETO DI SPORTELLO


80139660 placca SARA bianca
80139662 placca SARA cromata
Confezione placca LINEA
1 sportello SARA - 2 viti supporto placca
1 vite registro -1 dima di montaggio

PER SOSTITUZIONE PLACCHE SARA GIÀ INSTALLATE


280 x 180 mm CON TELAIO PORTA PLACCA



80000610 bianca **80000620 bianca** **80000630 bianca**



1 Trasformazione da SARA in eco®



2 Trasformazione da SARA / eco® in PNEU

CHE 280 x 180 mm

1 TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA IN eco®

80170570 Kit completo di:
- sportello completo di viti
- batteria di scarico completa eco® (5570)
- placca eco® bianca (80170580)

80170572 Kit come 80170570 con:
- placca eco® cromata (80170582)

2 TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA /eco® IN CASSETTA PNEUMATICA

Kit completo di:
- pulsante pneu
- gruppo sollevamento sfera
- tubo pneu 3,5 m

80009930
Comando manuale pneu a parete per montaggio ad incasso - bianco

80009932
Comando manuale pneu a parete per montaggio ad incasso - cromato

80009940
Comando pneu a pedale esterno per montaggio a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile

80009945
Comando pneu per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile

80009960
Comando manuale pneu a parete per montaggio esterno bianco

80009962
Comando manuale pneu a parete per montaggio esterno cromato


PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE AGGIUNGERE:

80000213
Sportello

E A SCELTA:

80000800
Placca chiusa bianca

80000802
Placca chiusa cromata


5020
5045
5040
5200
5180
3130
3230
Attacco posteriore
5245
4116
Attacco laterale
5120
5130
5110
3170
★3320
1330
5210
5250

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80003130	10	Guarnizione di fondo in para
80003170	1	Ghiera bianca
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80004116	5	Raccordino cromato
80005020	1	Coperchio bianco con pulsanti 9/ e 4/
80005040	1	Supporto e leve 4/
80005045	1	Supporto e leva 9/
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione

Codice	Pezzi	Descrizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005180	5	Supporto valvola attacco centrale
80005200	1	Batteria scarico (parte estraibile)
80005210	1	Batteria scarico completa
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
* 80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

PUCCI® PVC PRODUZIONE FINO AL 02/'93


Codice	Pezzi	Descrizione
80003210	1	Batteria scarico completa

* Per tutti gli altri tubi fare riferimento alla produzione corrente

*** L'articolo 80003320 non è più disponibile è sostituito dall'articolo 80133320**






5010
4200
5245
Attacco posteriore
5181
4231
4116
Attacco laterale
5245
3230
5110
5130
5120
3320 *
3325
4210
4211
5250

Codice	Pezzi	Descrizione
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80003325	1	Morsetto Ø 55-40 mm
80004116	5	Raccordino cromato
80004200	5	Batteria scarico (parte estraibile)
80004210	5	Batteria scarico completa
80004211	1	Batteria scarico completa
80004231	10	Guarnizione di fondo in para Ø 63 x 31 x 3 mm
80005010	1	Coperchio bianco con pulsante


Codice	Pezzi	Descrizione
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005181	5	Supporto valvola attacco centrale
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
* 80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

* Per tutti gli altri tubi fare riferimento alla produzione corrente

*** L'articolo 80003320 non è più disponibile è sostituito dall'articolo 80133320**






4040
4010
4045
4200
4180
9535
4231
4195
4116
3320 *
4210
4211
4150

Codice	Pezzi	Descrizione
80003325	1	Morsetto Ø 55-40 mm
80003352	1	Manicotto con 4 OR 3125
80003360	1	Fascetta inossidabile Ø 40 mm con viti
80003498	1	Spandiacqua per turca Ø 32 mm
80004010	1	Coperchio bianco
80004040	5	Leva comando scarico
80004045	1	Pull e leva
80004116	5	Raccordino cromato con OR 107
80004150	1	Gruppo valvola galleggiante
80004180	5	Inserto sostegno vaschetta
80004195	1	Attacco laterale fisso cromato da 1/2"
80004200	5	Batteria scarico (parte estraibile)

Codice	Pezzi	Descrizione
80004210	5	Batteria scarico completa
80004211	1	Batteria scarico completa
80004230	10	Guarnizione di fondo in para Ø54x26x3 mm fino al '91
80004231	10	Guarnizione di fondo in para Ø 63x31x3 mm
80004335	1	Curva di risciacquamento 37x21 cm Ø 50-32 mm, con rosone per raccordo cassetta alta posizione al tubo incasso
80009535	1	Vaschetta con valvolina
*80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

* Per tutti gli altri tubi fare riferimento alla produzione corrente

***L'articolo 80003320 non è più disponibile è sostituito dall'articolo 80133320**





COMANDO PNEU COMPOSTO DA: GRUPPO DI SOLLEVAMENTO BATTERIA E PULSANTE



80004960
Comando manuale a parete per montaggio esterno - bianco

80004962
cromato



80004910
Comando manuale a parete per montaggio a incasso - bianco

80004912
cromato



80004920
Comando a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile



80004925
Comando per montaggio a incasso a parete con placca in acciaio inossidabile

GRUPPO SOLLEVAMENTO

80004970
Gruppo sollevamento batteria



GUARNIZIONI

80009952
Guarnizione a labbro



80009953
Guarnizione semisfera e fibra



80009954
Guarnizione scatola pulsante pedale



RIDUZIONI

80003260
Riduzioni gomma Ø 50-26 / 32 mm



80004265
Riduttore portata per batteria scarico Ø 50x38 mm



Per scegliere la bassa, media e alta posizione dei tubi di risciacquamento vedi da pag.168 a 171

Le misure tecniche indicate non sono vincolanti; esse s'intendono come misure con possibili tolleranze dovute ai procedimenti di fabbricazione.
Modifiche delle misure e delle quote per il montaggio sono possibili in qualsiasi momento.
Il presente catalogo generale sottostà al diritto sulla proprietà intellettuale.
L'utilizzo di estratti come testi, schizzi e figure con misure o fotografie è unicamente concesso con l'autorizzazione di PUCCI®

The provided technical dimensions are not mandatory. They may provide for tolerances due to manufacturing.
Installation measures and dimensions may vary at any time.
This general catalogue is subject to intellectual property rights.
The use of abstracts such as texts, drafts and quoted images or pictures is granted exclusively under PUCCI®'s authorization.

Sono disponibili i particolari di ricambio per tutte le cassette PUCCI®
dall'inizio della produzione (anno 1948)
a oggi anche se non elencati sul catalogo.
Per ogni richiesta rivolgetevi
al rappresentante di zona.
Ci riserviamo di apportare modifiche
di quote, confezionamento e/o prezzo
senza preavviso.

All spare parts for PUCCI® tanks from production start (1948) to present are available even if not listed in the catalogue.
For any request please contact your area agent.
We reserve the right to modify packaging and/or price without need for notification.

CASSETTE
PUCCI®
MARCHIO STORICO

stile e tecnologia italiani

CREARE

CATALOGO GENERALE CASSETTE PUCCI® 2022

CASSETTE PUCCI®

MARCHIO STORICO

stile e tecnologia italiani

PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria,9 - 15044 Quargnento (AL)
tel. + 39.0131.219.130 - fax + 39.0131.219.561
www.pucciplast.it
pucci@pucciplast.it

12009534 / 01 - 2022